

# ND CleanAccess - luftsluse

Overflade og luftdesinfektion

## Anvendelsesområder:

- Sikker indslusning uden partikler

Til brug i:	
• Renrum	• Adgangssluser
• Produktionslokaler	• Tappehaller
• Højstatusstalde	• Opskæringsrum
• Rene lagerrum	



## Beskrivelse:

Slusen er bygget i rustfri stål med to døre. Dørerne kan kun åbnes enkeltvis, hvilket sikrer at der aldrig kan komme forurening fra et område til et andet.

CleanAccess lufteslusen behandler emnet med en luftstyrke på op til 25 m/sek.

Slusen leveres med nødstop. Ved aktivering åbnes døren til uren side.

CleanAccess bygges til ordre.

## Teknisk data:

• Produktnavn	ND CleanAccess Air	• Buelængde	
• Anvendelse	Luft og overflader	• Total længde	1300 mm
• Levetid på pære		• Total bredde	1200 mm
• Omgivelsestemp.	°C	• Total højde	2200 mm
• Antal lamper	Ikke installeret	• Vægt	
• IP	54	• UVC dosis*)	μW/cm <sup>2</sup>
• Elektrisk Info	230 V	• Kabinet	Rustfri stål 304

\*) UVC-dosis er målt på 100 cm afstand i henhold til norm og med anvendelse af en godkendt ballast.

## Advarsel:

UV bestråling er farligt for hud og øjne! Beskyt både øjne og hud mod UV bestrålingen.

Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed og for sikkerheden af de mennesker der opholder sig i områder med installerede UV anlæg. Bemærk venligst at materialer der ikke er UVC-resistente kan blive beskadiget.