



NYHED

WEICON Contact VA 200 HR

Fugtresistent Cyanoacrylat Lim

WEICON Contact VA 200 HR - er en transparent cyanoacrylat lim med lav viskositet. Den viser høj aldringsbestandighed og konsekvent høj styrke, selv under langvarig påvirkning af fugt og varme. Selv efter flere dage under konstant påvirkning af fugt og varme viser limen den samme høje styrke.

På grund af den høje fugtbestandighed er **VA 200 HR** velegnet specielt til applikationer udsat for forskellige vejrforhold. Cyanoacrylat limen kan bruges i rør- og rørledningskonstruktion, for eksempel til konstruktion af køkken- og elektroniske apparater, i tank- og apparatkonstruktion, i ventilations- og klimaanlægsteknologi, i landskabsarkitektur samt i sanitære anlæg.

VA 200 HR er velegnet til fastgørelse af fx. Styreenhed i en opvaskemaskine, til produktion af tætninger til betonrør, til montering af tilbehør i rum med øget luftfugtighed, såsom køkkener eller badeværelser, til montering af komponenter til udendørs sport såsom gummiprofiler på et snowboard eller til fastgørelse af armlæn på havemøbler mm.

Forbehandling af overfladen

For en fejlfri vedhæftning skal overfladerne være rene og tørre, glatte overflader bør gøres ru. (rengør og affedtes med WEICON Overfladerens).

For at forbedre vedhæftningen af plastik, der er svær at lime på (f.eks. PE, PP, POM, PTFE), termoplastiske elastomerer (TPE) og silikoner, kan WEICON CA-Primer påføres limningsoverfladen.



Teknisk Data

Estertype	Ethyl
Viskositet ved + 20 °C	120-200 mPa·s
Max. Gap	0,15 mm
Startstyrke på aluminium	60 - 90 Sek.
Startstyrke på NBR-Rubber	5 - 20 Sek.
Startstyrke på hård PVC	90 - 150 Sek.
Endelig styrke ca. efter	24 timer



DANLUBE A/S

"Så ved du det holder"