



Orwak 3410 med skydedør

Fordele

- Reducering af affaldsomkostninger
- Skaber orden
- Plads- og tidsbesparende
- Tilgodeser øgede krav til affaldshåndtering
- Skaber et godt arbejdsmiljø

Egenskaber

- Frontfyldning
- Stor ifyldningsåbning
- Skydedør
- Autostart
- Brugervenlig
- Støjsvag
- Kort cyklistid
- Sikker dørlukningsanordning





Tekniske data

Dimensioner

3410 med skydedør

A: 2962 mm
 B: 1613 mm
 C: 1151 mm
 D: 2400 mm
 E: 1106 mm
 F:* 2150 mm

*Transporthøjde



Ifyldningsåbning

Bredde: 1113 mm
 Højde: 550 mm

Cyklustid: 35 sek.

Pressekraft: 24 ton, 240 kN

Ballestørrelse
 Bredde: 1200 mm
 Dybde: 800 mm
 Højde: 1000 mm

Ballevegt
 Pap: op til 350 kg.
 Plast: op til 450 kg.

Kammerstørrelse (indvendigt)
 Bredde: 1200 mm
 Dybde: 800 mm
 Højde: 1555 mm

Pressens vægt: 1370 kg

Støjniveau: 62,7 dB (A)

Beskyttelsesklasse: IP 55

Driftsspænding: 3-faset 3x400 V, 50 Hz

Elektrisk tilslutning: CEE-stik/16 A, sikring 10 A

Styrespænding: AC/DC via transformator

Grund-og topmaling: To-komponentlak og pulverlak med fosfatering som grunder.

Oliemængde/type: 20,8 l ISO VG 32-68 SAE 10 fra +5 °C og varmere

Hydrauliske data:
 Arbejdstryk: 235 bar
 Overstrømstryk: 250 bar
 Pressekraft: 24 ton, 240 kN
 Cylinder, slaglængde: 1000 mm
 Pressekraft pr. cm²: 2,5 kg

3410 med skydedør for lettere og hurtigere affaldshåndtering

For at opnå en endnu hurtigere og enklere affaldshåndtering er denne 3410-model forsynet med skydedør, som åbnes automatisk efter hver afsluttet cyklus. 3410 med skydedør er også forsynet med autostart, hvilket betyder at maskinen starter komprimering så snart lågen lukkes.

Sikker og støjsvag

3410 med skydedør er meget brugervenlig og sikker at bruge. Ved hjælp af ny hydraulik er ballepressen støjsvag (62,7 dB).

Stor kapacitet

3410 med skydedør har en brugervenlig ifyldningsåbning og stor kapacitet med effektiv komprimering. En presse for store virksomheder og supermarkeder med store mængder genanvendeligt emballage.

Enkelt valg mellem lavt og højt pressetryk

Komprimering af pap eller plastfolie? En kontakt placeret på siden af maskinen, gør det enkelt at skifte mellem højt tryk for pap og lavt tryk for plastfolie.



Varigs tilbud til dig!

- Varig finansielle løsninger
- Gratis prøveopstilling
- Serviceordning tilbydes

ORWAK 3410 med skydedør klarer de fleste typer affald

Papir ● Pap ● Makuleret ● Papirsække	Plastfolie ● Krympefilm ● Plastiksække	Halv vådt affald Forbrændingsaffald i sække
Metaldåser Aluminiumdåser Dåser til fødevarer Dåser til maling	Plastemballage PET flasker Plastdunke/flasker	Vådt materiale Juice- og mælkekartoner
Andet metal Stålstraps	Andet plastik Plaststraps	Specielt * Ståltønder Miljøfarligt affald

● Bedste valg ● OK * Med en indsats som tilvalg kan maskinen også anvendes som tøndepræse

Ret til ændringer forbeholdes uden yderligere information. Ballevegt afhænger af materialetype.



Varig Allé I
 4180 Sorø
 Tlf. 70 23 10 41, Fax 70 23 10 61
 www.varigteknik.dk



www.orwak.com