

HEWIKUT.COM



Den stærkeste stød- absorberende stålpullert til beskyttelse af dine mest værdifulde aktiver

Pullert med ekstrem høj slagstyrke

Absorberer stød fra køretøjer på op til 40.000 kg

Er intakt efter kollision



STØDABSORBERENDE PULLERT

SlowStop stødabsorberende stålpullerter er de stærkeste gulvmonterede pullerter på markedet. De er med succes installeret i lagerbygninger, industrielle bygninger, detailhandel, logistikcentre og p-huse. Deres styrke er traditionelle pullerter overlegen.



SlowStop type 1 pullert

Max modstandskraft:
3240 Joule

- Let belastning
- Gaffeltrucks på op til 3 ton ved max hastighed på 5,3 km/t
- Døre, hjørner og materiel beskyttelse
- P-anlæg



SlowStop type 2 pullert

Max modstandskraft:
5334 Joule

- Medium belastning
- Gaffeltrucks og andre køretøjer på op til 5 ton ved max hastighed på 5,3 km/t
- Interne portåbninger, hjørner og materiel beskyttelse
- P-anlæg



SlowStop type 2.5 pullert

Max modstandskraft:
14000 Joule

- Svær belastning
- Lastbiler og gaffeltrucks op til 10 ton ved max hastighed på 6,0 km/t
- Brændsels- og gastanke og anden anlægsbeskyttelse
- P-huse/anlæg
- Beskyttelse af udstyr og lagerreoler
- IKKE til beskyttelse mod fjendtlige køretøjer



SlowStop type 3 pullert

Max modstandskraft:
25800 Joule

- Ekstra svær belastning
- Lastbiler og gaffeltrucks på op til 20 ton ved max hastighed på 5,8 km/t
- Brændsels- og gastanke og anden anlægsbeskyttelse
- Eksterne portåbninger og lagerramper



PÅKØRSELSVÆRN

SlowStop type 1 Påkørselsværn



Max modstandskraft:
9164 Joule
(Påkørsel ved 45°)

- Let belastning
- Gaffeltrucks på op til 5 tons ved max hastighed på 7 km/t
- Spærring for adgang
- Fodgænger beskyttelse



SlowStop type 2 dobbelt Påkørselsværn



Max modstandskraft:
15087 Joule
(Påkørsel ved 45°)

- Medium belastning
- Gaffeltrucks på op til 15 ton ved max hastighed på 5 km/t
- Beskyttelse af udstyr og lagerreoler
- Fodgænger beskyttelse



SlowStop Type 2 Påkørselsværn



Max modstandskraft:
15087 Joule
(Påkørsel ved 45°)

- Svær belastning
- Gaffeltrucks på op til 15 ton ved max hastighed på 5 km/t
- Beskyttelse af udstyr og lagerreoler
- Eksterne portåbninger og lagerramper



SlowStop Type 3 Påkørselsværn



Max modstandskraft:
72973 Joule
(Påkørsel ved 45°)

- Ekstra svær belastning
- Gaffeltrucks på op til 40 ton ved max hastighed på 6,9 km/t
- Brændsels- og gastanke og anden anlægsbeskyttelse
- Eksterne portåbninger og lagerramper



SLOWSTOP REOLBESKYTTELSE

SlowStop Type 1



Max modstandskraft:
7350 Joule
(Påkørsel ved 45°)

- Let belastning
- Gaffeltrucks på op til 5 ton ved max hastighed på 6,2 km/t
- Udstyr og endegavlsbeskyttelse af lagerreoler
- Lager og produktion



SlowStop Type 2



Max modstandskraft:
11734 Joule
(Påkørsel ved 45°)

- Svær belastning
- Gaffeltrucks på op til 15 ton ved max hastighed på 4,5 km/t
- Udstyr og endegavlsbeskyttelse af lagerreoler
- Lager og produktion



FLEKSIBELT POLYKARBONAT SIKKERHEDSVÆRN

Det fleksible polykarbonat sikkerhedsværn fra SlowStop, monteres på SlowStop pullerter, så de danner et næsten ubrydeligt sikkerhedsværn. Det fleksible materiale kan modstå en kraft på op til 22021 Joule uden permanent bøjning og vil returnere til sin oprindelige form efter påkørsel. FlexRail er lavet så flere stykker kan overlape hinanden.

Endestykker kan monteres på standard 4m sektioner af SlowStop FlexRail så de danner en sikker påkørselszone.

Kan bruges med Type 1, 2, 2.5 og 3 pullerter.



- Medium belastning
- Gaffeltrucks og andre køretøjer på op til 20 ton ved max hastighed på 6,4 km/t eller mere, alt efter opbygning
- Lager- og produktionsbygninger
- Parkeringsanlæg
- Fodgænger separation fra farlig trafik

SLOWSTOP SØJLEBESKYTTELSE

SlowStop søjle værn udnytter den patenterede energiabsorberende teknologi ved at kombinere fire pullerter til et komplet værn omkring søjler for at undgå potentielle katastrofale ulykker. I sammenligning med plastik værn, som ofte er monteret direkte på søjlen, så har SlowStop en langt højere styrke og beskytter bygningsdele mod påkørsel.

SlowStop Type 2 IronFlex hjørne værn



Max modstandskraft:
15087 Joule

- Gaffeltrucks og andre køretøjer på op til 15 ton ved max hastighed på 5 km/t
(Påkørsel ved 45°)


SlowStop Type 2 IronFlex tre-sidet søjle værn



Max modstandskraft:
15087 Joule

- Gaffeltrucks og andre køretøjer på op til 15 ton ved max hastighed på 5 km/t
(Påkørsel ved 45°)

SlowStop IronFlex Søjle værn



Max modstandskraft:
Type 1: 18328 Joule
Type 2: 30174 Joule
Type 2.5: 79196 Joule
Type 3: 145947 Joule
(Påkørsel ved 45°)

Fordele ved SlowStop

• Energiabsorberende beskyttelse

Takket være den energiabsorberende stålbase med elastomer og det stærke stålrør, så beskytter SlowStop dine bygninger, maskiner, porte og elektrisk udstyr, gang på gang.

• Reducerer skader og højner personlig sikkerhed

Skader reduceres på både køretøj og pullert i sammenligning med traditionelle pullerter. Ved kollision med truck er der mindre risiko for at varer på trucken tabes. Gulvbelægning beskadiges ikke ved påkørsel. Føreren af ulykkeskøretøj har mindre risiko for skader da energi absorberes i pullerten.

• SlowStop = gennemtestet system

SlowStop er gennemtestet ved det officielle TÜV Rheinland TNO test laboratorie. Det har samtidig bestået sin test via utallige installationer rundt omkring i verden.



• Nem installation og hurtig idriftsættelse

Installation af standard pullerter kræver brug af almindeligt værktøj og tager omkring 15 minutter. Det nedsætter ventetid for idriftsættelse.

• Modulært System

Hegn og sikkerhedsværn kan udføres nøjagtigt efter mål og ønsker via fleksible sammenføjninger. Med dobbeltsidet sikkerhedsværn og type 2.5 eller 3 pullerter kan man lave værn, som kan modstå op til 120.000 Joule.

• 2 års garanti

Produkterne fra SlowStop leveres med 2 års garanti. Læs garantibetingelser for mere information



www.SlowStop.eu

Hvordan virker SlowStop?

SlowStop pullerter har en energiabsorberende stålbase med elastomer, som kan tilte ca. 20 grader og hermed absorbere den kinetiske energi fra påkørsel. Efter påkørsel vender standeren tilbage til sin opretstående position.

Historien om SlowStop

SlowStop sikkerhedspullerter er opfundet i Belgien i 2010. Fabrikation foregår i Europa og USA. SlowStop pullerter er tilgængelige gennem et netværk af autoriserede distributører. Hver distributør er uddannet af SlowStop, som sikrer en høj viden om produkterne og krav til installation.



Din distributør

HEWIKUT A/S

Jyllandsvej 45
7330 Brande
Tlf: 70267667
Mail: info@hewikut.com

SlowStop EU Export Office

Geert Wolters
Klappijstraat 112
B-3294 Molenstede (BELGIUM)
+ 32 495 566 426
info@slowstop.eu

SlowStop EU Warehouse

Molenstraat 24
B-3220 Sint-Pieters-Rode
BELGIUM



©2019 SlowStop Guarding Systems, LLC, All Rights Reserved

SlowStop Guarding Systems, LLC has been extensively tested by TÜV Rheinland TNO and is proven through a large installatio base.
ISO 900: 2015 Certified. EP 2 267 22B B1 / 2888 412 B1. Catalog Version 2.0 April 2019. www.slowstop.eu