

# PRODÆK PRESENNINGER

– til alle primære og sekundære afdækninger

## PRODÆK LETVÆGTSPRESENNING



## PRODÆK SUPER TAGPRESENNING



## PRODÆK SUPER PRESENNING



## PRODÆK PVC PRESENNING



# PRODÆK PRESENNINGER

– til alle primære og sekundære afdækninger

## PRODÆK LETVÆGTSPRESENNING

- Vægt:** 90 gr/m<sup>2</sup>  
**Farve:** Grøn/blå  
**Materiale:** Vævet polyethylen lamineret på begge sider med PE  
Kantforstærkning PP-snor 4 sider.  
ALU-fastgørelsesringe 1 m interval  
**Størrelser:** 2 x 2 m, 2 x 3 m, 3 x 4 m, 4 x 6 m,  
5 x 8 m, 6 x 10 m, 8 x 12 m  
(Effektiv dækbredde/dæklængde max 5% mindre end anførte mål)

**PRODÆK letvægtspresenninger** anvendes til alle former for sekundære afdækninger, og kan ligeledes anvendes som underlag i telte m.v.

## PRODÆK SUPER TAGPRESENNING

- Vægt:** 170 gr/m<sup>2</sup>  
**Farve:** Klar  
**Materiale:** Vævet polyethylen, lamineret på begge sider med LDPE  
UV stabiliseret  
Forstærket med hulbånd til fastgørelse for hver meter (huller for hver 10 cm)  
**Størrelser:** 4 x 25 m, 6 x 25 m, 7 x 25 m, 8 x 25 m  
(Effektiv dækbredde/dæklængde max 5% mindre end anførte mål)

**PRODÆK Super tagpresenninger** er specielt fremstillet til afdækning af hele tagflader. Velegnet til alle øvrige afdækninger.

## PRODÆK SUPER PRESENNING

- Vægt:** 250 gr/m<sup>2</sup>  
**Farve:** Klar  
**Materiale:** Vævet polyethylen lamineret på begge sider med PE  
UV stabiliseret  
Forstærket med hulbånd til fastgørelse (huller for hver 10 cm)  
**Størrelser:** 4 x 3 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m, 6 x 10 m,  
6 x 12 m, 8 x 12 m  
(Effektiv dækbredde/dæklængde max 5% mindre end anførte mål)

**PRODÆK Super presenninger** anvendes til alle primære og sekundære afdækninger: brændestakken, byggematerialer, båd, swimmingpool, lastbil/trailer, underlag i telte samt midlertidige afdækninger af bygninger.

## PRODÆK PVC PRESENNING

- Vægt:** 600 gr/m<sup>2</sup>  
**Farve:** Grå  
**Materiale:** Kraftig PVC presenning  
UV stabiliseret  
Stålløjer for hver meter  
**Størrelser:** 4 x 6 m, 5 x 8 m, 6 x 10 m  
(Effektiv dækbredde/dæklængde max 5% mindre end anførte mål)

**PRODÆK PVC presenning** anvendes til alle primære og sekundære afdækninger.

