



Grovrengørings skiver

Grovrengører er yderst velegnet til rengøring af svejsesømme, fjernelse af korrosion, rust, farve og skala, uden at der slibes for meget af.

Den åbne struktur forhindrer tilsmudsning og gør skiverne ideelle til diverse anvendelsesområder.

Anvendelsesområder:

- + Rengøring af svejsesømme
- + Fjernelse af korrosion, skala, rust osv.
- + Forberedelse af overfladen til svejsning, anodisering og lodning



Grovrengører

kan anvendes universalt

- + Fleksible nylonfibre, der er forsynet med aggressive slibekorn, til universal anvendelse

- + Konstruktionen forhindrer tilsmudsning og tilstopning af skiven



- + Begrænset varmeudvikling

Applikation:

- + Til fjernelse af rust, maling og lak og til forberedelse af overflader til svejsning, lodning og anodisering

Vi Rekommanderer:



- + Designet C GROV til fint arbejde på overflader
- + Mulighed for opspænding af to 1GR-skiver ved brug af den længste opspændingsdorn, hvilket giver en større kontaktflade
- + Brug på en justerbar ligesliber



Grovrengører

kan anvendes universalt



	Form	Typenr.	Mål	Kornstr.	Farve	Maks. omdrejningstal	Anbef. omdrejningstal	PS
	 1GR	898044	100x13x13	C GROV	SORT	8 000	6 000	5
		898051	150x13x13	C GROV	SORT	5 300	4 100	5



Grovrengører QUICK-CHANGE DISCS til stål, rustfrit stål og PVC



Applikation



- + Til fjernelse af rust, maling, lak og undervognsbeskyttelse med minivinkelslibere

Vi Rekommanderer

- + Designet C GROV til fint arbejde på overflader

Fordele

- + Støjsvag og ergonomisk slibning med ringe varmeudvikling
- + Struktur, der er forsynet med nylonfibre, sikrer en aggressiv slibning
- + Ingen tilsmudsning eller tilstopning af skiven

	Form	Typenr.	Mål	Kornstr.	Farve	Maks. omdrejningstal	Anbef. omdrejningstal	PS
		QDisc-R 112602	50	C GROV	SORT	10 500	6 300	20
		112603	75	C GROV	SORT	7 000	4 200	10



Grovrengører kan anvendes universalt



Applikation



- + Til fjernelse af rust, maling og lak og til forberedelse af overflader til svejsning, lodning og anodisering

Vi Rekommanderer

- + Designet C GROV til fint arbejde på overflader
- + Design A EX. GROV for øget aggressivitet og behandling af kanter

Fordele

- + Fleksible nylonfibre, der er forsynet med aggressive slibekorn, til universal anvendelse og optimale resultater
- + Konstruktionen forhindrer tilsmudsning og tilstopning af skiven
- + Begrænset varmeudvikling takket være den åbne struktur

	Form	Typenr.	Mål	Kornstr.	Farve	Maks. omdrejningstal	Anbef. omdrejningstal	PS
		28GR 898014	115x22,23	C GROV	SORT	11 000	8 600	5
		898017	125x22,23	C GROV	SORT	9 800	7 800	5
		34206236	115x22,2	A EX. GROV	BLÅ	11'000	8'600	5
		34206237	125x22,2	A EX. GROV	BLÅ	9'800	7'800	5