

PLYMVENT®

clean air at work

MFD - MobileFilterDisposal

Mobil, fleksibel svejserøgsløsning med indbygget ventilator og engangsfilter. Sugearm og afkast vælges efter behov.

Til når stationær udsugning ikke er en mulighed:

Når arbejdet foregår udenfor, midt i et lokale eller hvor arbejdsområdet skifter.

For at imødekomme dansk lovgivning, der forbyder recirkulation, har vi udviklet en dansk model, som fører afkastet ud i det fri.

- Kan kombineres med:
- Sugearm: Flex 3 meter Ø200 mm.
- Sugearm: Flex 4 meter Ø200 mm.
- Sugeslange: SUS fleksibel, slidforstærket slange 5 meter Ø200 mm med mundstykke med håndtag og magnet.
- Afkastslange 6 meter, Ø200 mm
- Afkastslange: 5 meter, Ø200 mm EXS fleksibel, slidforstærket



Anbefales til:

- Svejserøg – produktion
- Slibestøv – produktion

Der henvises til Product Data Sheet for tekniske detaljer - se bilag.

Tekniske data:

Forsyning:	400 V, 50 Hz, 3-faset
Forbrug:	0,75 kW
Vægt:	82 kg
Mål:	B=810mm H=900 mm D=1210 mm
Forfilter:	Aluminium filterklasse G3 iht. DIN EN 779
Hovedfilter:	DuraFilter filterklasse M iht. NEN EN IEC 60335-2-69
Luftstrøm:	2.400 m ³ /t uden arm og afkastslange 1.250 m ³ /t uden afkastslange