

Model 2600



RONDA® 2600 Green Tech er den højeffektive støvsuger til tørt støv på større arealer såsom lagerhaller, produktionshaller, sports-haller m.m.

RONDA 2600 er udstyret med et 750 mm bredt højkapacitets frontmundstykke, som let kan vippes op under drift ved at trække i bøjljen ved kørehåndtaget. Dette er en stor fordel, dels hvis man kører hen over dørtrin og andre kanter, og dels hvis der er små klumper af jord, papirstumper eller andet, som ellers vil blive skubbet foran mundstykket.

Maskinen er udstyret med et teflonbelagt kanalfilter med en overflade på 1,0 m². Filtret er fjederophængt og har en selvrensende effekt under drift.

RONDA® 2600 er udstyret med HEPA-filter (BIA Støvklass H). Filtret tilbageholder 99,995% af alle partikler større end 0,3 µm. Maskinen har udvendig filterrensning med trykudligningsventil, der sikrer effektiv rensning af kanalfiltret, uden at det er nødvendigt at skulle adskille støvsugeren.

Maskinen har bundtømning, og opsamlingsbeholderen frigøres hurtigt og enkelt ved at beholderens låsehåndtag vippes op.

RONDA® 2600 kan også leveres uden frontmundstykke til den, som blot ønsker en effektiv støvsuger med bundtømning.

RONDA®2600udenfrontmundstykkeRN75/2.....82.16.0176

Tekniske data

Blow through motor	2x1100 W
Spænding	230 V
Udtag, max.	-W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor)	2550 mmVs/25 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	54 l/sek./194 m ³ /t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70 dB(A)
Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på EC 60312)*	580 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	-/35 l
Forfilter	1,0 m ²
HEPA-filter	1,1 m ²
Højde	1070 mm
Bredde u/mundstykke	670 mm
Længde/dybde u/mundstykke	770 mm
Vægt uden tilbehør	39 kg
Beholderstuds	Ø 90 mm
Ledningslængde	15 m

* Data på maskinen med 0,5 m Ø 50 mm slange


- Høj opsamlingskapacitet
- Teflonbelagt kanalfilter
- Kontinuerlig filterrensning under drift
- Robust kørestativ
- Letløbskørehjul
- Lavt støjniveau
- Afledning for statisk elektricitet
- Højkapacitets-gulvmundstykke
- Udvendig filterrensning med trykudligningsventil
- HEPA filter (BIA støvklass H)
- Lang ledning - stor operationsradius
- Bundtømning



Model 2600

Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt (antistatisk)	80.33.4025
1. Plastslange antistatisk, ø 38 mm, 4 m.....	84.54.3823
2. Komplet rør med bøjning.....	80.52.2160
3. Fugemundstykke	80.34.4000
4. Rund børste.....	80.34.4001
5. Børstemundstykke B-370.....	84.38.3620
6. Frontmundstykke RN75/2.....	80.31.0008
7. Frontmundstykke komplet m/ vippebøjle og beslag .	80.31.0007



Standardfiltre

1. Kanalfilter	84.67.1114
2. HEPA-filter.....	84.67.5006



Ekstra tilbehør

Beholderindsats i fiberpap til montering af plastsæk Inkl. 2 plastsække.....	84.64.9987
---	------------

