

Nofirno tætningsystem

Forhandles i DK af Stenca Solutions – www.stenca.dk – tlf. +4572156000

Gennemføringer i grænseområdet terræn/ydervæg har ofte et problem med indtrængning af vand og gas. Der har været mangel på dokumenterede løsninger og god branchepraksis. Det gælder både rør- og kabelgennemføringer. Jordsætninger, vibrationer og udvidelser i rør/kabler når de er i drift er en udfordring, som man skal have øje for.



Info om
tætningskrav

Nofirno tætningsystem er en dokumenteret løsning med vedligeholdelsesfri levetid på over 50 år. Det er vand- og gastæt med en høj trykmodstand, og sikrer både rør- og kabelgennemføringer af alle typer, både i cirkulære og rektangulære gennemføringer. Der kan tættes fra den ene side af væggen – og det er valgfrit om det sker fra inderside eller yderside. Produktet er malebart og det er enkelt senere at gennemføre ændringer i tætningen ved f.eks. trækning af nye kabler eller rør. Produktet kræver en dybde på 80 mm

Nofirno tætningsystem er et gummiprodukt, der består af en kombination af gummihylstre og tætningsmasse. Produktet installeres efter at rør/kabler er trukket. Produktet hæfter sig til væg og rør/kabel og giver en mekanisk stabilitet, men også en elastisk binding som følger rør/kabel uden at give lækage eller tæring, uanset hvor mange gange det bevæger sig. Fravær af krav til placering og vinkler gør produktet nemt og fleksibelt at installere og kan rumme flere rør og kabler i samme hul.



Nofirno tåler alle vejrforhold (inkluderet saltvand) og har på mellem -50 og +180 grader, og kan derfor benyttes i alle gennemføringer i hele Danmark: Fjernvarme, stationsanlæg kontor- og lejlighedsbyggeri, infrastruktur, kemisk industri, offshore, tankanlæg, vindparker osv.



Animationsvideo



Installationsvideo

