

RECTITAPE®

Perfekt isolering
fortjener perfekt
tape



RECTICEL
insulation

Styrk din isolering med Rectitape®

Hvad enten det er nybyggeri eller ombygning, vil man naturligvis have det optimale ud af isoleringen. Med selvklæbende Rectitape® isoleringstape kan man optimere isoleringen ved at sikre optimal tæthed. Samt bedre beskyttelse af isoleringssamlingerne mod udefra kommende faktorer som vind og fugt. Særlig velegnet til lavenergi og passiv byggeri.



Forbedre effektiviteten af din isolering

Hvis du vil reducere energiforbruget, har du brug for den bedste isolering og perfekt finish med Rectitape®.

Denne tape er specielt designet til at sørge for vand- og vindtætte samlinger på kanter og hjørner af Recticel® isoleringsplader. Det giver dig en kontinuerlig isolering og forhindrer varmetab gennem fuger og huller.

Rectitape® isoleringstape fås i to bredder: 5 cm til flader samlinger og 30 cm til hjørne samlinger.



5 cm



30 cm

Der er ingen tvivl om at **Rectitape®** isoleringstape sikrer at du får det optimale ud af isoleringen.

Nem montage

Som alle andre Recticel Insulation produkter, er Rectitape® let at bruge. Der er ingen beskyttelse på den selvklæbende side, hvilket gør tapningen hurtigere, samtidigt med at spild reduceres.

Rectitape® isoleringstape, er rivefast og det går aldrig løs takket være dens høje klæbende kraft. Kort sagt, Rectitape® er et must for alle, der insisterer på at gøre tingene rigtigt!

Fordele ved Rectitape® isoleringstape

- sikrer en perfekt vand og vindtæt forsegling på hjørner og samlinger mellem Recticel® isoleringsplader
- meget stærk vedhæftning sikrer en vedvarende løsning
- ingen beskyttelsesfolie som skal afrides inden brug, dette sikrer hurtig montage og mindre spild
- let at anvende
- ikke påvirket af fugt eller temperaturudsving
- holdbar og vedvarende vedhæftning
- rive fast

Tekniske specifikationer

- Rectitape® isoleringstape er blevet grundigt testet over et bredt temperaturområde (-40 °C til 80 °C) og ved forskellige grader af fugtighed.

	Rectitape® 5 cm	Rectitape® 30 cm
Længde	25 m pr rulle	25 m pr rulle
Bredde	5 cm	30 cm
Tykkelse	0,14 mm	0,14 mm
Emballage	10 ruller pr kasse	1 rulle pr kasse
NYHED: Modstand over for UV	6 måneders	6 måneders

Brugsvejledning



Trin 1: Forbered overfladen (ren, tør og fri for støv).



Trin 2: Påfør tape evt. hjælp af en tapemaskine * ved en omgivende temperatur på mindst -10 °C. Tryk tapen fast på overfladen for perfekt vedhæftning.

* Spørg din forhandler for dette.

Rectitape® isolerings tape er tilgængelig fra distributører af Recticel® isoleringsplader. Besøg www.recticelinsulation.eu for at finde en forhandler i dit område.