



Orwak 3410

Fordele

- Rational affaldshåndtering
- Renere arbejdsmiljø
- Pladsbesparende
- Tilgodeser øgede krav til affaldshåndtering
- Skaber et godt arbejdsmiljø

Egenskaber

- Frontfyldning
- Enkel og sikker at anvende
- Automatisk lågeåbner som tilvalg
- Stor kapacitet
- Stor ifyldningsåbning
- Brugervenlig
- Støjsvag
- Kort cyklustid
- Sikker dørlukningsanordning





Tekniske data

Dimensioner 3410

A: 2962 (2794¹) mm
 B: 1590 mm
 C: 1103 mm
 D: 2270 mm
 E: 1107 mm
 F: 2150 mm

*Transporthøjde, ¹Tilvalg



Ifyldningsåbning

Bredde: 1200 mm
 Højde: 554 mm
 Cyklustid: 35 sek.

Pressekraft

24 ton, 240 kN

Balestørrelse

Bredde: 1200 mm
 Dybde: 800 mm
 Højde: 1000 mm

Ballevegt

Pap: op til 350 kg.
 Plast: op til 450 kg.

Kammerstørrelse (indvendigt)

Bredde: 1200 mm
 Dybde: 800 mm
 Højde: 1560 mm

Pressens vægt

Total vægt: 1310 kg

Støjniveau:

59.5 dB (A)

Beskyttelsesklasse

IP 55

Driftsspænding

3-faset 3x400 V, 50 Hz

Elektrisk tilslutning

CEE-stik/16 A, sikring 10 A

Styrespænding

AC/DC via transformator

Grund-og topmaling

To-komponentlak og pulverlak med fosfatering som grunder.

Oliemængde/type

20,8 l ISO VG 32-68 SAE 10

fra +5 °C og varmere

Hydrauliske data:

Arbejdstryk: 235 bar

Overstrømstryk: 250 bar

Pressekraft: 24 ton, 240 kN

Cylinder, slaglængde: 1000/800¹ mm

Pressekraft pr. cm²: 2,5 kg

Hurtig komprimering af store mængder

Stor kapacitet med effektiv komprimering og maksimal sikkerhed for operatøren. En presse for større virksomheder og supermarkeder med store mængder genanvendeligt emballage.

Brugervenlig ifyldningsåbning

- bekvem arbejdsstilling.

Små ydre mål kræver lidt gulvplads

- mindre en 1,5 m².



Enkelt valg mellem lavt og højt pressetryk

Komprimering af pap eller plastfolie? En kontakt placeret på siden af maskinen, gør det enkelt at skifte mellem højt tryk for pap og lavt tryk for plastfolie.

Et lavt støjniveau bidrager til et bedre arbejdsmiljø

Takket være en ny type hydraulik kan Orwak nu introducere 'den stille familie' – et sortiment af pressere med svag lydudgivelse. Støjsvage maskiner er en god investering som bidrager til en forbedring af arbejdsmiljøet. Orwak 3410 har et støjniveau på kun 59,5 dB (A).

Sikker todelt døråbningssystem

- giver maksimal sikkerhed for operatøren.

Varigs tilbud til dig!

- Varig finansielle løsninger
- Gratis prøveopstilling
- Serviceordning tilbydes

ORWAK 3410 klarer de fleste typer affald

Papir

- Pap
- Makuleret
- Papiersække

Metaldåser

- Aluminiumdåser
- Dåser til fødevarer
- Dåser til maling

Andet metal

- Stålstraps

Plastfolie

- Krympefilm
- Plastiksække

Plastemballage

- PET flasker
- Plastdunke/flasker

Andet plastik

- Plaststraps

Halv vådt affald

- Forbrændingsaffald i sække

Vådt materiale

- Juice- og mælkekartoner

Specielt

- Ståltønder
- Miljøfarligt affald

● Bedste valg

● OK

Ret til ændringer forbeholdes uden yderligere information



VARIG
Teknik & Miljø

Varig Allé 1

4180 Sorø

Tlf. 70 23 10 41, Fax 70 23 10 61

www.varigteknik.dk