

# RIDEMAX FL 693 M

# BKT

GROWING TOGETHER

## PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE  
**GRIPEN**<sup>®</sup>  
**WHEELS**

036-307500  
order@gripenwheels.se  
shop.gripenwheels.se  
www.gripenwheels.se



Radial



## RIDEMAX FL 693 M

RADIAL TRANSPORT TIRES

RIDEMAX FL 693 M är det idealiska radialdäcket för användare som regelbundet kör på väg med släpvagn/tankbil. RIDEMAX FL 693 M är i själva verket designat för 75 procent användning på väg och erbjuder utmärkt vägprestanda genom att prioritera både komfort och självrensande egenskaper. Hastighetsindexklasserna D/E i serien imponerar med högre hastigheter vid körning på väg, vilket leder till betydande tidsbesparingar. Det låga rullningsmotståndet bidrar till lägre bränsleförbrukning, samtidigt som den förstärkta vulsten och stålbalten säkerställer extra hållbarhet.

## Technology



Med stålbalte



Förstärkt vulst



Hög hastighet



Blockmönster

## Performance



Vägorienterat



Hållbarhet



Bränsleekonomi



Självrensande

Ø	Däckdimension	LI/SS	RIM		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Version
			Rek.	Alt.						
17"	425/55 R17	129 D/140 A8	13.00	-	420	894	397	2704	425	STD
	500/50 R 17	149 D/146 E	16.00	-	503	932	424	2913	450	STD
	VF 500/50 R 17	156 D	16.00	-	503	932	422	2880	450	STD
17.5"	400/45 R 17.5	139 D	14.00	-	400	800	343	2357	390	STD
	VF 400/45 R 17.5	142 D	14.00	-	400	800	357	2448	390	STD
22.5"	500/45 R 22.5	146 D/143 E	AG 16.00	-	503	1022	455	3114	500	STD
	500/60 R 22.5	163 D	AG 16.00	15.00; 17.00	503	1172	544	3625	550	STD
	500/60 R 22.5	155 D/152 E	AG 16.00	15.00; 17.00	503	1172	531	3577	550	STD
	560/45 R 22.5	152 D/149 E	AG 16.00	-	543	1076	491	3306	525	STD
	560/55 R 22.5	162 D	AG 16.00	17.00; 20.00	543	1180	533	3614	550	STD
	560/55 R 22.5	158 D/155 E	AG 16.00	17.00; 20.00	543	1180	533	3614	550	STD
	560/60 R 22.5	169 D	AG 16.00	16.00; 17.00; AG 20.00	543	1244	552	3767	600	STD
	560/60 R 22.5	161 D/158 E	AG 16.00	16.00; 17.00; AG 20.00	543	1244	549	3767	600	STD
	560/60 R 22.5	165 D/162 E	AG 16.00	16.00; 17.00; AG 20.00	543	1244	552	3767	600	STD
	580/65 R 22.5	166 D/163 E	AG 18.00	AG 16.00; AG 17.00; AG 20.00	577	1326	572	4031	625	STD
	600/50 R 22.5	159 D/156 E	AG 20.00	-	611	1172	516	3574	550	STD
	650/50 R 22.5	163 D/160 E	AG 20.00	-	645	1222	535	3715	575	STD

STD: Standard

Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; SRI = Rullningsradie



Radial



## Technology



Med stålbelte



Förstärkt vulst



Hög hastighet



Blockmönster

## Performance



Vägorienterat



Hållbarhet



Bränsleekonomi



Självrensande

Ø	Däckdimension	LI/SS	RIM		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Version
			Rek.	Alt.						
22.5"	650/50 R 22.5	168 D	AG 20.00	-	645	1222	535	3715	575	STD
	710/35 R 22.5	157 D/154 E	AG 24.00	-	712	1070	482	3254	525	STD
	710/45 R 22.5	165 D	AG 24.00	-	706	1212	542	3658	575	STD
26.5"	600/55 R 26.5	177 D	AG 20.00	-	611	1333	584	4077	625	HD
	600/55 R 26.5	165 D	AG 20.00	-	611	1333	586	4051	625	STD
	650/55 R 26.5	178 D	AG 20.00	-	645	1389	615	4250	650	HD
	650/55 R 26.5	169 D	AG 20.00	-	645	1389	620	4216	650	STD
	710/50 R 26.5	179 D	AG 24.00	AG 20.00	727	1383	606	4217	650	HD
	710/50 R 26.5	170 D	AG 24.00	AG 20.00	727	1383	624	4217	650	STD
30.5"	500/45 R 22.5	169 D	AG 20.00	AG 18.00	605	1495	681	4495	725	STD
	500/60 R 22.5	173 D	AG 20.00	AG 18.00	605	1495	681	4495	725	STD
	500/60 R 22.5	173 D	AG 24.00	AG 20.00	727	1485	681	4533	700	STD
	560/45 R 22.5	181 D	AG 24.00	-	754	1675	728	5092	800	STD
	560/55 R 22.5	182 D	AG 28.00	-	862	1625	719	4925	725	STD
	710/50 R 30.5	173 D	AG 24.00	AG 20.00	727	1485	676	4533	700	STD

STD: Standard - HD: Heavy Duty

Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/LSS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter;  
SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; SRI = Rullningsradie