

Isolerede rulleporte fra DAN-doors







Optimering af produktionsprocesserne

På baggrund af mange års erfaring har vi hos DAN-doors udviklet moderne, isolerede rulleporte i et unikt design, der giver jer mulighed for at effektivisere og optimere virksomhedens arbejdsprocesser.



**Isolerede
rulleporte
fra DAN-doors**

AR0081F

Rulleport til fryserum



Som alle vores andre produkter er rulleportene fra DAN-doors kendetegnet ved en høj kvalitet, grundig forarbejdning og gedigent håndværk i et elegant og tidløst design.

Vores døre opfylder alle krav i henhold til direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne.

AR0081F

Rulleport til fryserum

AR0081F er udstyret med en 80 mm isoleret port blad, og er vores traditionelle rulleports løsning til frostrum.

Rulleportene til fryserum opfylder de nyeste tekniske standarder, og den effektive funktion sikrer en optimal afvikling af arbejdsgangene på arbejdspladsen. Derudover bidrager rulleportene til et bedre arbejdsmiljø, fordi den gennemtænkte konstruktion sikrer færre problemer med træk samt støv- og støjgener. Rulleportene er en god investering. Konstruktionen er udviklet på baggrund af mange års erfaring, og produkterne er vedligeholdelsesvenlige og driftssikre og minimerer samtidig varme- eller kuldetab. AR0081F åbner som standard med en hastighed på op til 1,5 m/s og lukker med en hastighed på 0,5 m/s.

Maks. Dimensioner:

B 4000 x H 4000 mm

Ved ønske om specialmål der overstiger maks. dimensioner kontaktes DAN-doors

Port blad:

Isoleret 80 mm port blad.

Isoleret med PE skum LD15.

Hastighed:

Åbnehastighed = op til 1,5 m/sek.

Lukkehastighed = op til 0,5 m/sek.

Karm:

1 mm kraftig rustfri stålprofil.

230V varmekabel i karm ben.

Øvre afskærmning:

1 mm forstærket port dug

Føring af port blad:

Port bladet føres i hver side af karmen, og betjenes via betjeningsenhed i siden.

Manuel reparation af port blad, som efter påkørsel indsættes manuelt i karmen.

Automatik:

Leveres med professionel styring, f.eks. mulighed for indstilling af position og hastighed via frekvensomformer.

Betjeningspanelet forsynes med 3 x 400 V, 50/60 Hz, 3 x 10 A.

Betjeningsenheden skal anbringes ved siden af døren.

Sikkerhed:

Lysgitter i karm ben op til 2.500 mm. Ved signal om blokering af lysgitteret stopper døren og kører til åben position. Ved strømsvigt kan porten åbnes manuelt med nødhåndtag, som er placeret ved motoren.

Automatisk betjening:

Leveres standard med trykpaneler.

Åbne-/lukke-/stopfunktion som standard i betjeningen.

Ekstra tilbehør:

Truckkontakter inkl. 8 m træksnor

Fjernbetjening og modtager

Radar

Induktionsloop

Nødstrømsanlæg

Lys- og signalanlæg

Slusefunktion

AVR0801F

Vertikal rulleport til fryserum



DAN-doors' automatiske vertikale rulleport AVR0801F til fryserum er en moderne løsning. Rulleporten kan takket være sin konstruktion og hurtighed skræddersyes til kunder, der har meget trafik med truck ind i fryserummet.

AVR0801F

Vertikal rulleport til fryserum

AVR0801F har en kraftig 80 mm isoleret port blad der åbner lodret opad. Hvilket giver yderligere plads-besparelse i forhold til en traditionel rulleport. Grundet den vertikale løsning vil vores kunder opnå fleksibilitet med hensyn til indretning af fryserummet og opstilling af reolsystemer. Ud over fordelene ved det vertikale design har AVR0801F hurtig porten en kraftig 80 mm port blad med høj isoleringsevne, så varmetabet ved det daglige arbejde reduceres til et minimum.

Den optimale åbne- og lukkehastighed sikrer hurtig porten en optimal logistik og høj sikkerhed på arbejdspladsen. Den gennemarbejdede konstruktion minimerer eventuelle gener med træk, støv og støj. AVR0801F kræver et minimum af vedligeholdelse og giver kunden mulighed for at fokusere på optimering af arbejdsgangene i produktionen.

Maks. Dimensioner:

B 4000 x H 4000 mm

Ved ønske om specialmål der overstiger maks. Dimensioner kontaktes DAN-doors

Port blad:

Isoleret 80 mm port blad.
Isoleret med PE skum LD15.

Hastighed:

Åbnehastighed = op til 1,5 m/sek.
Lukkehastighed = op til 0,5 m/sek.

Karm:

1 mm kraftig rustfri stålprofil.
230V varmekabel i karm ben.

Føring af port blad:

Port bladet føres i hver side af karmen, og betjenes via betjeningsenhed i siden. Manuel reparation af port blad, som efter påkørsel indsættes manuelt i karmen.

Automatik:

Leveres med professionel styring, f.eks. mulighed for indstilling af position og hastighed via frekvensomformer. Betjeningspanelet leveres med 3 x 400 V, 50/60 Hz, 3 x 10 A. Betjeningsenheden skal anbringes ved siden af døren.

Sikkerhed:

Lysgitter i karm ben op til 2.500 mm. Ved signal om bevægelse stopper døren og kører til åben position. Motoren er forsynet med nødhåndtag. Ved strømsvigt aktiveres håndtag og port blad, så porten kan åbnes manuelt.

Automatisk betjening:

Leveres standard med trykpaneler. Åbne-/lukke-/stopfunktion som standard i betjeningen.

Afskærmning:

1mm rustfri afskærmning for motor og centerrør.

Ekstra tilbehør:

Truckkontakter inkl. 8 m træksnor
Fjernbetjening og modtager
Radar
Induktionsloop
Nødstrømsanlæg
Lys- og signalanlæg
Slusefunktion

AVR1601F

Vertikal rulleport til fryserum



DAN-doors' automatiske rulleport AVR1601F til fryserum er en moderne løsning. Rulleporten er via sin konstruktion og høje åbne- og lukkehastighed specialudviklet til kunder, der har meget trafik ud og ind af kølerummet.

AVR1601F

Vertikal rulleport til fryserum

AVR1601F har en 160 mm kraftig isoleret port blad, der åbner vertikalt opad. Hvilket giver yderligere plads-besparelse i forhold til en traditionel rulleport. Grundet den vertikale løsning vil vores kunder opnå fleksibilitet med hensyn til indretning af fryserummet og opstilling af reolsystemer. Ud over fordelene ved det vertikale design har AVR1601F hurtig porten et kraftig 160 mm port blad som er isoleret med PE skum som sikrer en høj isoleringsevne, så varmetabet ved det daglige arbejde reduceres til et minimum.

Den optimale åbne- og lukkehastighed sikrer hurtig porten en optimal logistik og høj sikkerhed på arbejdspladsen. Den gennemarbejdede konstruktion minimerer eventuelle gener med træk, støv og støj. AVR1601F kræver et minimum af vedligeholdelse og giver kunden mulighed for at fokusere på optimering af arbejdsgangene i produktionen.

Maks. Dimensioner:

B 4000 x H 4000 mm

Ved ønske om specialmål der overstiger maks. Dimensioner kontaktes DAN-doors

Port blad:

Isoleret 160 mm port blad.

Isoleret med PE skum LD15.

Hastighed:

Åbnehastighed = op til 1,5 m/sek.

Lukkehastighed = op til 0,5 m/sek.

Karm:

1 mm kraftig rustfri stålprofil.

230V varmekabel i karm ben.

Føring af port blad:

Port bladet føres i hver side af karmen, og betjenes via betjeningsenhed i siden.

Manuel reparation af port blad, som efter påkørsel indsættes manuelt i karmen.

Automatik:

Leveres med professionel styring, f.eks. mulighed for indstilling af position og hastighed via frekvensomformer.

Betjeningspanelet leveres med 3 x 400 V, 50/60 Hz, 3 x 10 A.

Betjeningsenheden skal anbringes ved siden af døren.

Sikkerhed:

Lysgitter i karm ben op til 2.500 mm.

Ved signal om bevægelse stopper døren og kører til åben position. Motoren er forsynet med nødhåndtag. Ved strøm-svigt aktiveres håndtag og port blad, så porten kan åbnes manuelt.

Automatisk betjening:

Leveres standard med trykpaneler.

Åbne-/lukke-/stopfunktion som standard i betjeningen.

Afskærmning:

1mm rustfri afskærmning for motor og centerrør.

Ekstra tilbehør:

Truckkontakter inkl. 8 m træksnor

Fjernbetjening og modtager

Radar

Induktionsloop

Nødstrømsanlæg

Lys- og signalanlæg

Slusefunktion

Energibesparende og skræddersyede løsninger

Isolerede rulleporte fra DAN-doors er den optimale løsning til virksomheder med høj trafikbelastning i fryserummet. Den høje isoleringsevne og den korte åbningshastighed på op til 1,5 m/s sikrer, at kuldetabet reduceres til et minimum, så arbejdsgangene i logistikprocesserne optimeres.

Alle rulleporte fremstilles af rustfrit kvalitetsstål og er designet og konstrueret, så arbejdsmiljø og individuelle behov tilgodeses. De moderne rulleporte har en ekstremt lang levetid og kræver kun et minimum af vedligeholdelse.

Med en rulleport fra DAN-doors reduceres gener fra støj, træk og støv til et minimum. Samtidig er rulleportene en pladsbesparende løsning sammenlignet med skydedøre. Port bladet rulles op over døren, så gulvpladsen i rummet kan udnyttes optimalt.

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende rådgivning. Vi tilbyder en helt uforpligtende rådgivning om, hvordan I kan løse de særlige udfordringer i jeres virksomhed bedst muligt og optimere både arbejdsgange og effektivitet.



100	100
100	100
100	100
100	100



DAN-doors a-s
Industrivej 19
DK-8660 Skanderborg

Tel: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk