



stangsystem, som minimerer slid og ikke giver modstand i luftgennemstrømningen.

Vognen er forsynet med kontravægt for optimal balance.

Slange for afkast kan tilkøbes i ønsket længde.

Vognen leveres også uden påbygget ventilator for tilslutning til eksisterende centralt sug.

Tekniske data.
Luftmængde med ventilator
Ca. 1000 m³/h.
3 x 400 v 0,75 kW

Transportabelt Punktsug

Transportabel punktsugearm type TPA og TPAV.

Den er specielt beregnet til udsugning af svejserøg og anden forurening i forbindelse med varierende arbejdspladser.

Punktsugearmen Ø 160 leveres i 3 m. længde. Den giver et effektivt sug og er meget nem at håndtere.

Sugearmen kan drejes 180 gr. Og kan placeres nøjagtig, hvor udsugningen ønskes.

Sugearmen er monteret på en transportabel vogn med 4 hjul, hvoraf 2 er låsbare og drejelige.

Yderligere er armen afbalanceret med gasfjedre og et udvendigt

Vare nr.

55000700 TPA Uden ventilator.

55000750 TPAV Med ventilator.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.