



## Fleksibel overvågning Overvågningstrailer med egen energiforsyning



### **AWILCO**

Yderholmvej 64  
DK-4623 LI. Skensved

Tel.: +45 5656 5400  
Fax: +45 5656 5405

[mail@awilco.dk](mailto:mail@awilco.dk)  
[www.awilco.dk](http://www.awilco.dk)



## Fleksibel overvågning

# Mobil overvågningstrailer med egen energiforsyning

*Den mobile overvågningstrailer med indbygget kameratårn og egen strømforsyning med EFOY Pro brændselscelle er yderst velegnet til midlertidig overvågning af byggepladser, vejarbejde eller højrisikoevents som fodboldkampe, festivaler og lignende.*

Tyveri og hærværk er et stort problem på blandt andet byggepladser, derfor kan der med stor fordel etableres overvågning af området. Ved større anlægsprojekter eller ved events som fodboldkampe og festivaler er behovet ofte midlertidigt og uden energitilslutning.

Den mobile overvågningstrailer er konstrueret i hårdført materiale, der vanskeliggør hærværk. Den er desuden udstyret med 2 støtteben, der aktiveres/låses med SMS, dermed reduceres muligheden for at flytte traileren. Traileren er konstrueret med en justerbar trækstang med påløbsbremse, således at flere typer køretøjer - ATV, bil, bus, lastbil - kan trække traileren.

Det indbyggede kameratårn har en total højde på 5,5 m og trækkes let op ved hjælp af et håndspil. Hele overvågningen kan sættes op af en enkelt person på blot 10 minutter. Traileren kameratårn er forberedt til alle typer overvågningsløsninger, som f.eks. Dome- og termiske kameraer, ligesom den er velegnet til montering af lys. Kameratårnet kan tåle en last på op til 20kg.

Den indbyggede EFOY Pro brændselscelle er en ideel løsning som energikilde til overvågning. Den kan nemt installeres, er næsten lydløs og tiltrækker sig dermed ringe opmærksomhed. EFOY Pro brændselscellen har takket været methanolens høje energitæthed en lang autonomi og producerer off-grid power 24/7 i al slags vejr og på alle tider af året. EFOY Pro brændselscellen har desuden minimal indvirkning på miljøet.

Inde i den topsikrede, aflåste trailer monteres udstyr, der lagrer overvågningsdata lokalt eller giver mulighed for fjernbetjening af data via en tilgængelig kommunikationsløsning.

### Design karakteristik:

- Stand-alone og mobilt power-system
- Vandalsikret; konstrueret i hårdført materiale
- Produkter i traileren er fastgjort
- Forberedt til 12V og 24V batterier
- Forberedt til integrerede solpaneler
- Forberedt til eksterne solpaneler
- Dimension træk opslået (LxHxB): 285x183x156 cm
- Dimension med træk (LxHxB): 360x183x156 cm (Bredde er inkl. hjulkasse)
- Højde kameratårn: 5,5 m
- Max. last på kameratårn: 20 kg
- Max. vindstyrke på kameratårn: 18 m/sek.
- Egenvægt 630 kg, lasteevne i alt 750 kg
- Støtteben med elektrisk aktuator
- SMS kontrolleret lås af støtteben
- Justerbar trækstang med påløbsbremse
- Hjulstørrelse: 13"

