

Sopvals Ysta´ SV 210 - 280 HB Proffs HD



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Justerbar borstvals i höjddled
- Invändigt monterad hydraulmotor
- Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld

Hydraulisk sopvals med flytlägesfäste och hydraulisk uppsamlingsbox med hjul. Utmärkt för frontmontering på lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägesfäste med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsens följer markens ojämnheter. 800 mm miljövänliga sicksack polypropylenborstar, mekanisk inställning av borstvinkeln, rotationsventiler, mängdfördelarventil, LED-sidolampor samt 3 st stödhjul är standard. Vid tömning av uppsamlarboxen reverseras oljeflödet och aktiverar den kolv som är monterad på mitten av boxen. Drivning av valsen och tömningen av uppsamlarboxen kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Monteras en eller två sidoborstar kan hydrauliken seriekopplas så endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs. **Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld.** Hydraulkopplingar ingår ej.

Beskrivning / Art. nr.	SV-210HB PROFFS HD	SV-250 HB PROFFS HD	SV-280HB PROFFS HD
Arbetsbredd exkl. sidoborste (m)	2,1	2,5	2,8
Totalbredd exkl. sidoborste (m)	2,4	2,8	3,1
Höjd exkl. / inkl. fästkrokar (m)	1,16/1,46	1,16/1,46	1,16/1,46
Längd exkl. fästkrokar (m)	2,26	2,26	2,26
Vikt exkl. fäste, vattentank och sidoborste (kg)	990	1 060	1 100
Borst Ø (mm) / Antal (st)	800/27	800/32	800/36
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	2/80-100	2/80-100	2/80-100
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	150 / 210	150 / 210	150 / 210
Volym uppsamlingsbox (l)	550	675	750
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard
Övertrycksventiler till motorena	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Fäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat
SV-2 Proffs	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66190013	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190021	Hydraulisk borstvinkling 20° (1 extra dubbelverkande hydrauluttag krävs)
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)