

Hængslede branddøre EI₂30



DAN-doors hængslede branddøre kombinerer det umiskendelige præg af kvalitet, præcis forarbejdning og gedigen håndværksmæssig udførelse med et elegant og tidløst design og lever dermed op til levnedsmiddelindustriens høje krav.

Hængslede branddøre EI₂30

DAN-doors' nyeste branddørsprogram er certificeret iht. EN 16034-1 og testet efter EN 1634-1. Dørene er klassificeret EI₂30 A2-s1,d0, EI₂60 A2-s1,d0 og EI₂120 A2-s1,d0. Vores branddøre giver kunden mulighed for at investere i certificerede langtidsholdbare løsninger, der på sigt kan give konkurrencefordele, grundet deres høje standard.

Branddørene kan leveres i 1- og 2-fløjede, og kan fås i adskillelige overflader som fx fødevaregodkendt plastisol belægning, rustfri stål AISI 304, syrefast rustfri stål 316, samt malet i alle RAL farver.

Dørtykkelse:

62 mm

Dimensioner:

1-fløjede: B 1064 mm x 2182 mm H /

2-fløjede: B 2064 mm x 2182 mm H

Isolering:

Rockwool med brandgips

Dørblad:

Fås i forskellige rustfrie overfalder,

RAL og plastisol.

Karm:

1,5 mm Rustfri stål eller galvaniseret

Tætningslister:

Brandtætning på dørblad samt EPDM
røgtætning på karm

Hængsler:

Rustfri stål

Håndtag:

Greb samt langskilte i rustfri stål.

Leveres standard med langskilte eller
langskilte for låsecylinder.

Dørpumpe:

Dørpumpe i kraftig udførelse tilpasset
den enkelte dør.

2-fløjede døre:

Leveres med manual smækpaskvil for
stående dørblad.

Indbrudssikring:

Kan tilbydes som RC3 iht. EN-1627

Ekstra udstyr:

Kan fås med sparkeplader, vinduer,
vandnæse, dørtrin og komplet automa-
tik.