

Kättinghuvud GreenTec GT 135/155



Användningsområde:

- Kraftig vegetation
- Skogsvägar
- Steniga grönytor


Produktfördelar:

- **HARDOX**
- Ledad / rörlig ramkonstruktion
- Antikavitationsventil

Spearhead kättinghuvud GT är utvecklat för att användas i extrema förhållanden, där det finns mycket sten, grövre sly eller liknande. Insidan av kättinghuvudet är beklädd med **HARDOX**-plåt. Kättinghuvudet levereras som standard med kedjemagasin med 10 mm kedja (finns även uttag för 13 mm kedja). Kättinghuvudet slår och finfördelar gräs och sly upp till 70 mm diameter. Kättinghuvudet passar på delar av Scorpion armlippare maskinprogram och andra armlippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag med fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.



Slittallrik under kedjemagasinet.



Insidan av kedjemagasinet.



Hållaren för redskapsfästet har rörlighet så kedjehuvudet följer underlaget.

Beskrivning / Art. nr.	GT 135	GT 155
Arbetsbredd (m)	1,35	1,55
Vikt (kg)	410	460
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	85/280	85/280
Kedjemagasin med 10 mm kedja	Standard	Standard
Antikavitationsventil	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

OPTExxxx	Större hydraulmotor (110 l/min) vid 300 Bar
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 530/630/730/830 och Spearhead Twiga
OPTExxxx	Infästning för Spearhead Twiga
OTPExxx	Kedja 13 mm