



CP6060 ZASAB 3/4" MØTRIKSPÆNDER, GNISTFRI

Produktbeskrivelse

GnistFRI 3/4" møtrikspænder for olie, gas og petrokemiske krav. Uovertruffen holdbarhed med pålidelig mekanik og holdbart hus i zink legering. God ergonomi, der sikrer operatør komfort og kontrol, selv ved høje drejningsmomentniveauer. "Never ending" moment takket være 2-Jaw hammerværket. Til større bolte i industriel vedligeholdelse og produktion.

Producentbeskrivelse

Chicago Pneumatic også bedre kendt som "CP" udmærker sig ved at være højtydende i styrke, smart design og er samtidig god kvalitetsværktøj.

Varenummer:	T024064
Type:	Industri - gnist resistent
Max. arbejdsstryk:	6,2 bar
Kapacitet:	M24
Tilspændingsmoment max.:	1350 Nm
Afspændingsmoment max.:	1356 Nm
Firkant:	3/4 "
Omdrejninger:	3500 omdr/min
Diameter:	Ø74 mm
Hammerværk:	Dobbelt
Min. slangetilslutning:	1/2 "
Luftforbrug:	1188 ltr/min
Lydniveau:	95 dB
Vibrationsniveau:	4,1 m/sek ²
Vægt:	5,3 kg
Længde:	194 mm
Tilslutning:	1/2" NPT



CP0611 HAZED 1" MØTRIKSPÆNDER, GNISTFRI

Produktbeskrivelse

GnistFRI 1" møtrikspænder for olie, gas og petrokemiske krav. Uovertruffen holdbarhed med pålidelig mekanik og holdbart hus i zink legering. God ergonomi, der sikrer operatør komfort og kontrol, selv ved høje drejningsmomentniveauer. "Never ending" moment takket være 2-Jaw hammerværket. Til store bolte i industriel vedligeholdelse og produktion.

Producentbeskrivelse

Chicago Pneumatic også bedre kendt som "CP" udmærker sig ved at være højtydende i styrke, smart design og er samtidig god kvalitetsværktøj.

Varenummer:	T022582
Type:	Industri - gnist resistent
Max. arbejdsstryk:	6,2 bar
Kapacitet:	M36
Tilspændingsmoment max.:	3790 Nm
Afspændingsmoment max.:	3790 Nm
Firkant:	1 "
Omdrejninger:	3500 omdr/min
Diameter:	Ø92 mm
Hammerværk:	Dobbelt
Min. slangetilslutning:	1/2" "
Luftforbrug:	1356 ltr/min
Lydniveau:	97 dB
Vibrationsniveau:	4,5 m/sek ²
Vægt:	10,2 kg
Længde:	318 mm
Tilslutning:	1/2" NPT



CP6060 ZASAK 1" MØTRIKSPÆNDER, GNISTFRI

Produktbeskrivelse

Gnistfri 1" møtrikspænder for olie, gas og petrokemiske krav. Uovertruffen holdbarhed med pålidelig mekanik og holdbart hus i zink legering. God ergonomi, der sikrer operatør komfort og kontrol, selv ved høje drejningsmomentsniveauer. "Never ending" moment takket være 2-Jaw hammerværket. Til store bolte i industriel vedligeholdelse og produktion.

Producentbeskrivelse

Chicago Pneumatic også bedre kendt som "CP" udmærker sig ved at være højtydende i styrke, smart design og er samtidig god kvalitetsværktøj til rimelige priser.

Varenummer:	T024063
Type:	Industri - gnist resistent
Max. arbejdsstryk:	6,2 bar
Kapacitet:	M24
Tilspændingsmoment max.:	1350 Nm
Afspændingsmoment max.:	1356 Nm
Firkant:	1 "
Omdrejninger:	3500 omdr/min
Diameter:	Ø74 mm
Hammerværk:	Dobbelt
Min. slangetilslutning:	1/2" "
Luftforbrug:	1188 ltr/min
Lydniveau:	95 dB
Vibrationsniveau:	4,1 m/sek ²
Vægt:	5,4 kg
Længde:	194 mm
Tilslutning:	1/2" NPT

