

FSI H40S 80-110

Brochure

Hydraulisk stubfræser med sving til 80-110 l/min.

FSI H40S er en stubfræser med integreret sving til montering på knækstyrede minilæssere eller lignende redskabsbærere. H40S monteres med redskabsfæste/kobling.

Svingbevægelsen sker med to cylindrer der styres fra el-boksen.

Maskinen er udstyret med flange for montering af redskabsfæste. Der medfølger hydraulikslanger.



Hydraulik

Kraftbehov	29-48 kW/40-65 hk
Olieflow	80-110 l/min.
Olietryk	Maks 250 bar
Tilslutninger	Tryk/retur: 3/4" ISO A Male Lækolie: 1/2" ISO A Female

Fræserhovedet

Fræskerskive diameter	470 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand	FSI 25
Antal tænder	16 stk.
Maks. spåndybde	52 mm
Transmission	Direct drive
Sving	Hydraulisk med el-styring
Arbejdsbredde	1100 mm (2 x 37 gr.)

Ulakeret topplade	Standard
-------------------	----------

Betjening af svingbevægelsen

El-boks med magnetfod



FSI H40S 80-110

Brochure

Hydraulisk stubfræser med sving til 80-110 l/min.

Dimension

Længde	1240 mm
Bredde	800 mm
Højde	720 mm
Vægt	250 kg

Kapacitet

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

Ø400 mm	7 min.
Ø650 mm	18 min.
Ø105 mm	45 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.

