





Beton Skruer

Beton Skruer fra Index

CE-mærket, ETA -og brand godkendt – også i revnet beton (7,5-16mm).
 Brand klassificeret (5-12mm) i normal beton, massiv mursten og huldæk.
 VDS-godkendt 7,5-12mm. Montagetid kan reduceres kraftigt (op til 50%)
 Index Beton skruen er det sikre valg, når det gælder montage i beton,
 der kræver ekstra stor præcision, stabilitet og styrke.

- Fordele:**
- * Sikrer kvalitet gennem godkendelser - nem montage og dokumentation
 - * Kan anvendes i beton
 - * Patenteret skærespids - nem montage
 - * Mest alsidige produkt på markedet
- Karakteristik**
- * Ruspert belægning
 - * Godkendt som brand modståelig R30 - R120
 - * Passende når reduceret kant eller anker mellemrum er krævet
- Anvendes:**
- * Befæstning indendørs i flækket og u-flækket beton
 - * Glas, Vinduer og butiksfionter
 - * Reoler og hylder
 - * Rækværk og gelænder
 - * Fastgørelse af Stålbjælker, Maskineri, Varmekedler, Facader, Fundament og fx siddepladser på stadion

Navn	Produkt	Beskrivelse	Størrelse
THDEX		Hexagonisk Beton skrue	M6x30-M6x60 M7,5x35-M7,5x100 M10x55-M10x130 M12x65-M12x140 M16x115-M16x160
THTRU		Pan Hoved Beton skrue	M7,5x50
THPAN		Stort Hoved Beton skrue	M7,5x50
THDAV		Undersænket Beton skrue	M7,5x72-M7,5x152