

Det undertag Specielt fremstillet Powerroof®

[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt til andre steder på siden.]

ideelle

til Recticel

Rectivent er den ideelle løsning, som undertag til Powerroof® - Rectivent undertag er en vandtæt, diffusionsåben membran, som er specielt udviklet til Powerroof® systemet, således at dit tag giver kontinuerlig beskyttelse mod regn, sne, støv og insekter.



Tekniske specifikationer:

CE-MÆRKNING

I overensstemmelse med
NBN EN 13859-1

REAKTION VED BRAND:

Euroclass E i overensstemmelse
med EN 13859-1

UV RESISTENT:

6 måneder

VANDGENNEMTRÆNGEN:

LUFTTÆTHED:

<0,3m³/h.m² i overensstemmelse
med EN 13859-1

VANDTÆTHED:

Klasse W1 i overensstemmelse
med EN 13859-1

DIMENSIONER:

1,5 x 50 m pr. rulle
75 m² pr. rulle

Sd = 0,02
m i
overensstemmelse
med EN
13859-1

PANELBYG

Gråhedevej 7 - Ådum DK - 6880 Tarm
Tlf. +45 8832 1770 - www.panelbyg.dk

RECTICEL
insulation