

# Grensåg GreenTec LRS 2002/2402



## Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

## Produktfördelar:

- Hög kapacitet
- Minimalt underhåll
- Sågsnitt upp till 21 cm
- Drivning med Powerbelt

En mycket stark och effektiv grensåg med fyra sågklingor för sågning av träd och buskar. Grenar upp till 21 centimeters tjocklek sågas. Grensågen efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom. Sågklingor med 490–600 mm diameter beroende på modell. De fintandade sågklingorna är utrustade med karbidsegment för bästa snitt och minimalt underhåll. Mellan varje sågklinga sitter en s.k. grenstopp monterad (ej på LRS 2002) som gör att även mindre grenar får ett fint snitt. Grensågen passar på Scorpion armklippare, redskapsarm HXF och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag med fri läckledning direkt till hydraultanken på bäraren. Grensågen kan levereras med två olika storlekar på hydraulmotorn, 50 eller 85 l/min, anges vid beställning.

Beskrivning / Art. nr.	LRS 2002	LRS 2402
Arbetsbredd (m)	2,0	2,4
Vikt (kg)	198	240
Oljemängd min (l/min)	50 eller 85	50 eller 85
Oljetryck min (Bar)	180 eller 150	180 eller 150
Sågkapacitet (cm)	0,5–16	0,5–21
Arbets hastighet (km/h)	upp till 5	upp till 5
Sågklingor med karbidsegment	4 st (Ø 490)	4 st (Ø 600)
Övertrycks - och Antikavitationsventil	Standard	Standard
Släpmed	Standard	Standard

## Extrautrustning / Tillval

OPTExxxx	Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående
OPTe953.4	90° hydraulisk vridled (kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag)
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set)
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 530/630/730/830 och HXF Redskapsarm 3302