

CPM-100 og CPM-100H

Forbruksvarer og tilbehør



Vinylruller av førsteklasses kvalitet

For bruk med vår standard serie av resinbånd. Lengde: 15 meter.

Dette er vårt mest populære materiale, siden det dekker de fleste daglige krav til skilt og etiketter.

Lighthouse vinyl er egnet for innendørs og utendørs bruk. Utvendig påvirkes den ikke av vind, regn, snø osv. Over tid kan eksponering for solens UV-lys (ultrafiolett) påvirke pigmentet i materialet. Så hvis du plasserer et skilt i en posisjon der det utsettes for direkte sollys, etter en periode på 4-5 år, kan det være en grad av "fading". Med dette mener vi ikke at fargen i vinylen vil ha forsvunnet, men det vil ikke være helt samme nyanse som den opprinnelig var.

Etter påføring kan vinylen vår fungere i temperaturer mellom -40°C til +70°C.

Den er tilgjengelig i en rekke livlige farger, og derfor er vi i stand til å produsere et omfattende utvalg alternativer for å dekke lovkrav for helse og sikkerhet, rømerking osv. for alle markeder i verden. Det er også vanligvis mulig for oss å matche bedriftsfarger uten store minimumsbestillingsmengder.

CPM01 Hvit	CPM02 Gul	CPM03 Grønn	CPM04 Rød
CPM05 Blå	CPM06 Oransje	CPM07 Svart	CPM08 Sølvgrå
CPM09 Brun	CPM10 Beige	CPM11 Lilla	CPM12 Klar
CPM17 Fiolett	CPM18 Lyse blå	For å oppsummere noen av fordelene med Lighthouse-vinyl: • Svært slitesterk, egnet for innendørs og utendørs bruk • Stort utvalg av farger • Utmerket temperaturløstoleranse • Perfekt for generelle krav til skilting og merking • Høykvalitets lim	
CPM19 Oker	CPM22 Bronse		
CPM23 Rosa	CPM24 Lysebrun		

Ultrabond

For bruk med vår standard serie av resinbånd. Lengde: 15 meter.



Hvis du trenger den ultimate kombinasjonen av limstyrke og lang levetid, Lighthouse Ultrabond® er materialet for deg.

Dette materialet har minimum 7 års holdbarhet utendørs, kombinert med et stort temperaturløstoleranseområde på -30°C til +80°C. Fester seg til selv de mest vanskelige overflater. High-grab-limet har en fantastisk klebrighet og holdbarhet; alt i alt er den perfekt for produktmerking og industrielle applikasjoner.

CPMUB01 Hvit Ultrabond	CPMUB02 Gul Ultrabond	CPMUB03 Grønn Ultrabond	CPMUB04 Rød Ultrabond
CPMUB05 Blå Ultrabond	CPMUB07 Sort Ultrabond	CPMUB08 Sølv/grå Ultrabond	

Forkuttede Foamex-plater

3 mm tykk hvit Foamex for å produksjon av stive skilt. Andre farger og størrelser tilgjengelig.

CMWF149

148 mm x 210 mm (A5) (10 pakke)

CMWF210

210 mm x 297 mm (A4) (10 pakke)

CMWF297

297 mm x 420 mm (A3) (10 pakke)

CMWF420

420 mm x 594 mm (A2) (10 pakke)

CMWF300

300 mm x 115 mm (20 pakke)

CMWF250

250 mm x 1000 mm (4 pakke)

CMWF500

500 mm x 1000 mm (4 pakke)

Standard resinbånd

For bruk med våre førsteklasses vinyl- og ultrabond-serier. Lengde: 50 meter.

Dette omfattende utvalget av førsteklasses bånd gir et klart fargetrykk på våre førsteklasses vinyler og Ultrabond. I likhet med våre vinyler kan de brukes utendørs, i tillegg til å være svært ripe-, friksjon- og oljebestandig.

CPMR40
Svart

CPMR41
Hvit

CPMR42
Rød

CPMR43
Blå

CPMR44
Grønn

CPMR45
Gul

CPMR46
Oransje

CPMR49
Lysegrå

CPMR47
Klar slitasjebeskyttelse

Clear Abrasion Guard gir ekstra beskyttelse for en trykt etikett, og legger til et klart beskyttende lag over utskriften. Typiske bruksområder inkluderer "Push & Pull"-etiketter på dører, som gjennomgår daglig slitasje.

Metalliske bånd

CPMR51
Metallisk sølv

CPMR52
Metallisk gull



Bånd Refill

50 meter bånd (ingen kassett)

CPMR40-RC
Svart

CPMR41-RC
Hvit

CPMR42-RC
Rød

CPMR43-RC
Blå

CPMR44-RC
Grønn

CPMR45-RC
Gul

CPMR46-RC
Oransje

CPMR49-RC
Lysegrå

CPMR47-RC
Klar slitasjebeskyttelse

Metalliske båndkassetter

CPMR51-RC
Metallisk sølv

CPMR52-RC
Metallisk gull



Flerbruks båndkassetter Inkludert 50 meter bånd refill

Prosessfarge CMYK-resinbånd (kun CPM-100H)

For bruk med våre førsteklasses vinyl- og ultrabond-serier. Lengde: 50 meter.

Våre prosessfargebånd er i stand til å lage hundretusenvis av farger ved ganske enkelt å blande cyan, magenta, gult og svart i forskjellige prosentandeler av prikker (kjent som halvtoner). Dette gir mulighet for realistiske reproduksjoner av bilder, eller matching av farger som kanskje ikke er oppnåelig med våre standard spotfargebånd. Disse båndene er designet for bruk med hvit vinyl og Ultrabond.



Båndene kan bestilles individuelt. For å skrive ut med prosessfarger på CPM-100H trenger du imidlertid et komplett sett med prosessbånd: prosesscyan, prosessmagenta, prosessgul og prosesssvart.

CPMR53
Prosess Cyan

CPMR54
Behandle magenta

CPMR55
Prosess gul

CPMR56
Prosess Svart



Bånd Refill


50 meter bånd (ingen patron)

CPMR53-RC
Prosess Cyan

CPMR54-RC
Behandle magenta

CPMR55-RC
Prosess gul

CPMR56-RC
Prosess Svart



Flerbruks båndkassetter
Inkludert 50 meter bånd re ll

Spesialmaterialer

For bruk med våre resinbåndserie Lengde: 15 meter.

CPMS49
Forfalskning bevis (VOID)

CPMS50
Tamper Evident (kjedekobling)

CPM26
Hvit destruktiv vinyl

CPMS47
Børstet gull

CPMS48
Børstet sølv

CPMS94 
Etset glass E ect

CPM34 
Maling maske

CPMS95  
Polykarbonat overlaminat

CPMS97 
PVF-overlaminat

CPMS13
Rektive sølv

CPMS14
Rektiv Gul

CPMS15
Fotoluminescerende

CPMS96 
Hvit polyimid

CPMSP13  
Lavhalogenid polyester

Hvis du forsøker å fjerne dette materialet, vil et mønster vises både på etiketten og på overflaten det ble påført. Dette kan enten være ordet 'VOID' eller en enkel 'chainlink'-design. Ugyldig-alternativet er ideelt for garantiforseglingsetiketter, for eksempel hvis en kunde fjerner et inspeksjonsdeksel på en elektronisk enhet, blir garantien ugyldig. Alternativet chainlink brukes for alle andre applikasjoner der det er viktig å identifisere om noe er fjernet eller tuklet med.

Dette er et sikkerhetsprodukt og fjerning av etiketter laget av dette materialet er ekstremt vanskelig. Ansiktet har en "egg-skall"-konstruksjon, noe som betyr at når du forsøker å fjerne etiketten, vil etiketten fragmenteres i små biter. Applikasjoner inkluderer aktiva- og sikkerhetsetiketter som "Property of..."-etiketter osv.

Dette er i hovedsak "dekorative" materialer, designet for bruksområder som bedriftsdører/navneskilt, arkitektonisk skilting, priser, troféplater osv. Disse materialene er kun egnet for interiørapplikasjoner og kan påføres på eller svakt buede overflater.

Dette materialet brukes hovedsakelig til å produsere former, grafikk og logoer for glassdører, paneler og skillevegger. Det er et lovkrav for å sikre at slike glassområder kan sees, så å legge til bedriftslogoer er en populær måte å overholde lovgivningen på, samtidig som det fremmer bedriftens utseende.

Dette materialet brukes som maskeringsprodukt under spraymaling av komponenter og til sjablonger som brukes til å male tekst/grafikk på lagerbeholdere, kjøretøy etc. Det medium klebrige, avrivbare limet holder materialet på plass under maleprosessen, men fjernes enkelt ved ferdigstilling, uten å etterlate noen limrester.

Dette er et utmerket innendørsmateriale, designet for å gi robust, teksturert overlaminatbeskyttelse til etiketter. Hovedapplikasjoner inkluderer kontrollpaneloverlegg, dekalering til flykabiner, produktetiketter, etc.

Dette utendørs slitesterke materialet har utmerket motstand mot vær og vind og et bredt utvalg av kjemikalier, løsemidler og flekker. Den er designet for å dramatisk redusere effekten av misfarging/fading forårsaket av UV-lys. Den er beregnet for laminering av langsiktige utendørsapplikasjoner som sikkerhetsskilt, operasjonsdekaler, kjøretøygrafikk, flydekaler, etc.

Disse er egnet for innendørs og utendørs bruk og gjenspeiler lys bakside, noe som gjør dem godt synlige. De brukes til advarsels-, sporings- og informasjonsskilt, samt vinkler, spesielt på industriområder. Kjøretøysnummerskilt er også populært.

Dette er et innendørs materiale som suger til seg lys og vil deretter avgi en grønn glød i mange timer hvis det oppstår en lysfeil. Den er ideell for å produsere skilt og etiketter som viser nødmeldepunkter, sikre utgangsveier og trapper (inkludert kantene på trinn).

Designet spesielt for PCB (printede kretskort) og elektronikkmarkedet. Den er ideell for å produsere små identifikasjonsetiketter som inneholder tekst eller strekkoder. Den har utmerket motstand mot harde bruksmidler, rensemidler, saponi er og bølgedemiljøer, og motstår alle vanlige brukte rengjøringsmetoder. Den tåler temperaturer mellom -40°C til +537°C. **Dette produktet anbefales kun for bruk med Matt Black Universal Ribbon CPMR60.**

Denne høytytelses UL-anerkjente polyester er et ikke-korrosivt materiale for påføring på rustfrie stålrør og overflater i prosessindustrien, som mat, kjemikalier og kjernekraft.

Polyestere

For bruk med vår spesialresinbåndserie. Lengde: 15 meter.

Polyester har spesifikke egenskaper som gjør den svært slitesterk og ekstremt "dimensjonsstabil", noe som betyr at den ikke har tendens til å krympe eller utvide seg. Derfor er den ideell for til produksjon av produktetiketter, fordi den ikke krymper eller eksponerer limkanter som kan tiltrekke seg støv/smuss og bli skjemmende eller uhygieniske.

Disse materialene har en temperaturmotstand på mellom -40°C til +149°C (unntatt Yellow & Mirror Silver som begge har en temperaturmotstand på mellom -25°C til +120°C). Som et resultat kan polyestere brukes til merking av utstyr, eller komponenter som opererer ved høyere temperaturer, som lyskilder, motorer, ventiler, batterier etc.

CPMSP01  
Hvit polyester

CPMSP12 
Matt klar overlaminat

For å oppsummere noen av fordelene med Lighthouse polyester:

- Dimensjonsstabil (minimal krymping eller ekspansjon)
- Utmerket temperaturtoleranse (spesielt høye temperaturer)
- Perfekt for produktmerking

CPMSP14  
Klar polyester

CPMSP20
Lavt klebrig avtagbar klar

CPMSP51  
Sølv/grå polyester

CPM21
Speil Sølv

CPMSP02 
Gul polyester

UL anerkjent kun med CPMSR60.

Spesialbånd i resin

For bruk med våre polyester- og spesialmateriale-serier. Lengde: 50 meter.

Disse båndene er utviklet for optimal utskrift på våre polyester- og spesialmaterialer.

CPMSR40 
Svart

CPMSR41
Hvit

CPMSR42 
Rød



CPMSR43 
Blå

CPMSR44 
Grønn

CPMSR60 
Matt Svart Universal

Bånd Refill
50 meter bånd (ingen kassett)

CPMSR40-RC 
Svart

CPMSR41-RC
Hvit

CPMSR42-RC 
Rød



CPMSR43-RC 
Blå

CPMSR44-RC 
Grønn

CPMSR60-RC 
Matt Svart Universal

Flerbruks båndkassetter
Inkludert 50 meter bånd re II

Tilbehør

IL99900

Utskifting av kutterblad

CPM903

Påføringstape (127 mm x 100 meter)

CJ723

Avfettingsmiddel / limfjerner (500 ml)

CJ724

Skrivehoderengjøringspenn

CJ725

Påføringssprayflaske (500 ml)

CJ726

Påføring Spray Re II (3900ml)

CJ727

Nal

CJ728

Ugrasverktøy

CJ729

Vinyl sikkerhetskniv

CJ730

Skiltfestestrimmel (19 mm x 50 m rull)

CPMCC

Skreddersydd bæreseske

VT38X80

Hvite plastventilmerker (100 pakke) (38 mm x 80 mm)

VT37X115

Hvite plastventilmerker (100 pakke) (37 mm x 115 mm)

MS6X1

Hvite magnetstrimler (6-pakning) (1000 mm x 100 mm)



Her hos Lighthouse (UK) Ltd produserer vi etter høyeste kvalitet og etiske standarder. Etter å ha oppnådd og opprettholdt både ISO 9001 og ISO 14001 sertifisering, legger vi særlig vekt på påvirkningen av våre produksjonsprosesser og produkter på miljøet.

Alle våre forbruksprodukter bruker kjerner og emballasje som er både resirkulert og resirkulerbart. Våre utskriftskassetter er unike i vårt marked og er re llable, og reduserer dermed avfall, avfallsproblemer og kostnader.

Ovenfor er vår Max Co Tamamura-fabrikk i Japan, hvor CPM-maskinvare produseres.

