



CALIBRO DIGITALE IN LEGA LEGGERA
LIGHTWEIGHT DIGITAL CALIPER

ART. 2056



LETTURA 0,01 mm
READING 0,01 mm

WATER RESISTANT

Profilato a sezione rettangolare 40x20 mm, realizzato in speciale lega indurita a caldo che garantisce rigidità e leggerezza. Trattamento di anodizzazione che lo rende resistente ai graffi e alla corrosione, con durezza di 250÷350 HV.

Guide di scorrimento realizzate con alberi ø6 mm in acciaio temprato e rettificato.

Lardoni di scorrimento prismatici in modo da rendere minimi il gioco e l'attrito. Superfici di misura per esterni e per interni realizzate in acciaio inox temprato e rettificato, saldamente inserite nella struttura del becco. Lettura della misura su grande display digitale con risoluzione 0,01 mm, nuova tecnologia induttiva resistente all'umidità (WATER RESISTANT) con possibilità della correzione lineare. Funzioni di presettaggio della quota, trasformazione mm/inch, azzeramento in qualsiasi punto della scala, uscita dati OPTO-RS232.

Rectangular profile 40x20 mm made of special hardened alloy hot that ensures rigidity and lightness.

Anodization treatment which makes it scratch-resistant and corrosion-proof, with hardness of 250÷350 HV.

Sliding guides made from ø 6 mm steel rods hardened and ground. Prismatic sliding guides in order to reduce the game and friction. Measuring surfaces for outside and inside measurements made of stainless steel, hardened and ground, firmly integrated in to the structure of the jaws.

Read the measurement on large digital display with resolution of 0,01 mm, new inductive technology resistant to moisture (WATER RESISTANT) with possibility of linear correction.

Preset functions, transformation mm/inch, setting "zero" in any position of the scale, OPTO-RS232 data output.

ARTICOLO ITEM	L. UTILE PER BECCHI RANGE FOR JAWS mm
2056.01	1000x150
2056.02	1000x200
2056.03	1000x300
2056.04	1000x500
2056.05	1500x150
2056.06	1500x200
2056.07	1500x300
2056.08	1500x500
2056.09	2000x150
2056.10	2000x200
2056.11	2000x300
2056.12	2000x500
2056.13	2500x200
2056.14	2500x300

ARTICOLO ITEM	L. UTILE PER BECCHI RANGE FOR JAWS mm
2056.15	3000x200
2056.16	3000x300
2056.17	3500x200
2056.18	3500x300
2056.19	4000x200
2056.20	4000x300
2056.21	4500x200
2056.22	4500x300
2056.23	5000x200
2056.24	5000x300
2056.25	5500x200
2056.26	5500x300