

Clamp-On ultralydsmåleren TFX-5000 nu med Ethernet



I mange produktionsprocesser og applikationer indenfor vand-og spildevand begynder EtherNet IP at være standard, når instrumenter og sensorer skal forbindes til PLC og DSC systemer, især hvor Allen-Bradley Logix kontroller er installeret.

Vores nye TFX-5000 flow- eller energimåler vil være et godt valg til disse processer og applikationer.

Læs mere [HER](#)

Magnetisk induktive flowmålere med nyt og ensartet design



ModMAG® M1000 Meter



ModMAG® M2000 Meter



ModMAG® M5000 Meter

Vores producent Badger Meter omstrukturerer som vores Magnetisk Induktive flowmålere får et nyt design, som betyder et ensartethed i hele verden og derved nemmere at betjene kunderne.

M1000 findes i størrelser DN6-DN500 og til attraktiv priser.

M2000 findes i størrelser DN6-DN2000, har en høj nøjagtighed og med Modbus, Hart, Profibus DP og M-Bus.

M5000 findes i størrelser DN6-DN300/500, høj nøjagtighed på +/- 0,20% af aktuelle flow og i EX-versioner.

Læs mere om dem [HER](#)

Flytbar ozon vandproduktion

Gasarten ozon opløst i vand, er en attraktiv alternativ til kendte desinfektionsmidler til desinfektion af sanitære overflader indenfor fødevarerindustrien, grøntsagsproduktion, fisk-og skaldyr og indenfor kødproduktion.

Med den nye flytbare serie PC3 fra Evoqua har ozon vandproduktion aldrig været nemmere. Serien PC3 er en nem plug & play enhed med en høj desinfektion rate på 36 gram per time. Den flytbare enhed er ideal de steder, hvor man ønsker at supplere den eksisterende sanitære proces.

Læs mere [HER](#)



Universalt digital manometer



DIM 20 er et digitalt universiel manometer med kunstofhus og medieberørte dele i AISI 304. Måleområder er forskellige og går op til 700 bar med min/max memory og et 360° roterbar display.

Kan anvendes til luft og væsker og applikationer indenfor pumper, kompressorer, hydrauliske systemer og procesudstyr.

Læs mere [HER](#)

TILBUD



Væskeringsvakuumpumpe med multimotor.

Væskeringsvakuumpumpe TRMX 257/1-RX med 2,2 kW motor, 54 m³/timen og slutvakuum 33 mbarA.

Pumpen er en ny konstruktion, som betyder lavere forbrug af servicevand, lavere støjniveau og højere ydelse.

TILBUD DKK 8.000,-

Læs mere [HER](#)

In-Line ultralydsmålert Flowmax 44i

Til måling af flow i væsker som fx demi vand og olier.
1" tilslutning og 3,5 – 60 liter per minut.

TILBUD DKK 5.000,-

Læs mere [HER](#)



Se alle vores tilbud [HER](#)

Find din kontaktperson her



Produktchef, Instrumentering

Danilo Chiappini
Mobil: +45 40 643 029
Email: dc@loewener.dk



Markedschef, Vakuum og Instrument

Lars Nissen-Petersen
Mobil: +45 40 643 005
Email: lnp@loewener.dk



Intern salgssupporter

Anja Bidstrup
Telefon: +45 43 200 353
Email: ab@loewener.dk



Ekstern salg, Pumper

Kenneth J. Andersen
Mobil nr.: +45 22 685 980
E-mail: kja@loewener.dk



Ønsker du service på eksisterende målere, pumper eller vakuum-systemer og/eller en aftale i form af en servicekontrakt, kontakt:

Serviceleder Brian Laursen
Telefon: +45 43 200 325
E-mail: bl@loewener.dk

Løwener Gruppen arbejder indenfor 4 områder, se nedenfor:



Procesteknik



Industriteknik



Værkstedsteknik



Entreprenør

Løwener tager GDPR-persondataforordningen seriøst. Klik [HER](#) for information om Løweners registrering, opbevaring og brug af kundedata.

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab lager Glostrup. Tilbuddene gælder til og med 30. september 2020.



Se vores salgs- og leveringsbetingelser [HER](#)

[Afmeld nyhedsbrev](#)