

PROFILE SCAN UNDERLAY ACOUSTIC SILENCE

Det 'grønne' gulvunderlag



SCAN UNDERLAY ACOUSTIC SILENCE

2 mm/uden fugtspærre

Rullestr. 0,98 x 15 m/14,7 m²

DB nr.	1855752
Tykkelse	2 mm
Vægt	10,3 kg pr. rulle
Materiale	90% gummi, 10% PP.PE.PET.
Temperatur	Tolerance ÷ 40 – +90°C
Brandklasse	E (DIN EN 13501-1)
	Specielt velegnet til gulvvarme og etageadskillelse

*Udligning af ujævnheder på op til 1,5 mm

2 mm – med fugtspærre

Rulle str. 0,98 x 15 m/14,7 m²

DB nr.	1855753
Tykkelse	2 mm
Vægt	10,3 kg pr. rulle
Materiale	90% gummi, 10% PP.PE.PET.
Temperatur	Tolerance ÷ 40 – +90°C
Brandklasse	E (DIN EN 13501-1)
	Specielt velegnet til gulvvarme og etageadskillelse

*Udligning af ujævnheder på op til 1,5 mm

2 mm/med dampspærre

Rullestr. 1 x 15 m/15 m²

DB nr.	1875322
Tykkelse	2 mm
Vægt	10,3 kg pr. rulle
Materiale	90% gummi, 10% PP.PE.PET.
Temperatur	Tolerance ÷ 40 – +90°C
Brandklasse	E (DIN EN 13501-1)
	Specielt velegnet til gulvvarme

*Udligning af ujævnheder på op til 1,5 mm

1,2 mm LVT/med fugtspærre/gripp.

Rullestr. 0,98 x 15 m/14,7 m²

DB nr.	1855754
Tykkelse	1,2 mm
Vægt	7,3 kg pr. rulle
Materiale	75% gummi, 25% PP.PE.PET.
Temperatur	Tolerance ÷ 40 – +90°C
Brandklasse	E (DIN EN 13501-1)
	Specielt velegnet til gulvvarme og etageadskillelse



Lydisolering
op til 24 dB



Trinlyd/
Rumklang
op til 30%



Miljøvenlig



90%
genbrug



Åndbar



100 ton
- 1 mm



CO₂ -
besparende



Dansk
produceret

