

PROCES & STERILFILTER

Fra 3M tilbyder vi

CUNO™ MICRO-KLEAN III G SERIE

Fås i 10 "til 40" i Filtreringsgrader fra 1 til 125 µm



Yderst effektiv fjernelse af partikler

Høj tilbageholdelse af snavs, og dermed reducere omkostninger ved filtrering

Evne til at modstå høje differenstryk (Delta P)

Supportkerne elimineret, hvilket resulterer i større kompatibilitet

Kan bruges op til temperatur helt op til 120 °C

CUNO™ POSEFILTRE NB SERIE

Nominal rate i polypropylen og polyester fra 1 til 200 µm og i nylon fra 25 til 1200 µm



Tilgængelig i str. 1 og 2

Forudsigelig ydelse til den ønskede filter spildevand kvalitet

Styring af væske bypass gennem korrekt tætning i de fleste filterpose producentens hus

Ergonomisk håndtag til bedre fjernelse af posefilter



ULTRAFILTER

THE FILTRATION MANUFACTURER

ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS

Sunekær 1,
DK 5471 Søndersø
CVR. 32931472

✉ info@ultra-filter.dk
☎ +45 82 30 30 20

Åbningstider

Mandag - torsdag fra kl. 8.00 til kl. 17.00
Fredag fra kl. 8.00 - 15.00

Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde jer

Vi producerer og forhandler filter- og filtreringsprodukter til Trykluft, Gasser, Vand, Væsker, Nitrogen- og Oxygen generatorer, hertil kommer vores forskellige services og måleudstyr. Vi har lager i Danmark, vores produkter kommer primært fra Tyskland og Danmark, men også fra Italien, Frankrig og USA

Læs mere om os på WWW.ULTRA-FILTER.DK

DIN N² FORMIDLER:



NITROGEN GENERATOR

SPECIELT TIL FJERNVARMEVÆRKER





NITROGEN GENERATOR TIL FJERNVARMEVÆRKER

VÆRD AT VIDE OM NITROGEN ANLÆG

Luften omkring os består af Nitrogen (78%) og Oxygen (21%) samt andre gasser.

Dette har givet grobund for, at det kan være økonomisk fordelagtigt, selv at udvinde disse gasarter fra luften. Tidligere har denne proces været forholdsvis dyr og teknologisk forbeholdt gasselskaberne, som efter ud-

vinding af gasserne har påfyldt disse på enten højtryks flasker eller cryotanke (hvor gassen er underkølet og i flydende form), men de senere års teknologiske udvikling indenfor Nitrogen generatorer, har imidlertid gjort det muligt og ofte økonomisk fordelagtigt selv at producere Nitrogen eller Oxygen ud fra luften.

Industriens øgede fokus på reduktion af omkostninger samt målet om opretholdelse af en konkurrencedygtig position på markedet gjort, er man i højere grad er begyndt at se på den traditionelle metode at levere Nitrogen på.

VI LEVERE KOMPLETTE ANLÆG

En komplet løsning omfatter: kompressor, køletørrer, filter, generator og tank(e).

Vi kan også tilbyde skræddersyet løsningsmodeller hvor vi i samarbejde med Jer finder den model der passer bedst til Jeres behov.

Vi mener ikke at en virksomheds størrelse skal afgøre hvorvidt der skal tilbydes hjælp og vejledning, men at det skal være ens for alle - store som små, derfor **tilbyder vi at vejlede ved montage & opstart** uanset modellens størrelse.



For at sikre sig det bedste resultat til sit anlæg, er det en god ide at lave målinger på flow og kapacitet.

Dette kan vi gøre med et O₂ analyse udstyr som er et tilvalgs produkt.

Til dette anbefaler vi handy polaris O₂ måleinstrument.

SPECIFIKATIONER

N2G & NS Generator	Nitrogen produktion pr. time		
	0,1%	0,5%*	1%
N2G—25	1,2	2,1	2,5
NS-5	3,7	6,9	8,0
NS-10	7,4	13,8	16,0
NS-20	11,1	20,6	24,0

Udgangstryk = 6,0 bar | Indgangstryk = 7,5 bar | Nitrogen dugpunkt = < -40 °C

GENERATOR - NS SERIE

Modul opbygget nitrogen generator, som kan udbygges efter behov og som passer til alle akkumuleringsstanke.

O₂ måler og flowmåler* kan monteres på alle enheder. Med en O₂ måler er der også et 4 –20 mA signal, som bruges til overvågning af udstyret (dokumentation).


Kapacitet fra 6.9 - 45 m³/t



SYSTEM OPSTILLING



Kompressor



Køletørrer



Micro- & aktiv
kulfilter



Generator



N₂ buffer



Fjernvarme

