



noreclean[®] as

Clean surface

SANDBLÅSEUTSTYR



CLEMCO SCW-1028 (20 L) - SANDBLÅSEAPPARAT

SCW-1028P sandblåseapparat komplett med fjernstyring. Inkludert RMS-50 fjernstyringsventil med lyddemper, RLX-2 dødmannshåndtak, MP-2 pop-up ventil, SA-1/2 sandventil, 10 m 1/2» Supa sandblåseslange med kupling og dyseholder, 10 m styreluftslange, CB-4 6,5 mm minidyse (2300 l/min v/7bar) og 1/2” vannutskiller med klokupling. Montert klar til bruk ved levering.

- Volum: 20 l (ca 34 kg blåsesand)
- Høyde x diam: 800 x 260 mm
- Egenvekt: 30 kg
- Rørføring: 1/2”
- Manøvrering: Manuell, pneumatisk eller elektro pneumatisk
- Godkj arb trykk: 10 bar

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
C00908	SCW-1028P Sandblåseapparat	STK	Komplett



CLEMCO SCW-1440 (50 L) - SANDBLÅSEAPPARAT

SCW-1440P sandblåseapparat kompl med fjernstyring. Inkl RMS-2000 fjernstyringsventil, RLX-2 dødmannshåndtak, P-2 pop-up ventil, Quantum-K sandventil, 20 m 1» Supa sandblåseslange med kupling og dyseholder, 20m styreluftslange og CTSG-4 6,5 mm venturi dyse (2300 l/min v/7 bar). Montert klar til bruk ved levering.

- Volum: 50 l (ca 85 kg blåsesand)
- Høyde x diam: 1130 x 360 mm
- Egenvekt: 56 kg
- Rørføring: 1 1/4”
- Manøvrering: Manuell, pneumatisk eller elektro pneumatisk
- Godkj arb trykk: 12 bar

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
C00910	SCW-1440P Sandblåseapparat	STK	Komplett



CLEMCO SCW-2040 (100 L) - SANDBLÅSEAPPARAT

SCW-2040P sandblåseapparat komplett med fjernstyring inkl. RMS-2000 fjernstyringsventil, RLX-2 dødmannshåndtak, P-2 pop-up ventil, Quantum-K sandventil, 20 m 1» Supa sandblåseslange med kupling og dyseholder, 20m styreluftslange og CTSG-5 8,0 mm venturidyse (3800 l/min v/7 bar). Montert klart til bruk ved levering.

- Volum: 100 l (ca 170 kg blåsesand)
- Høyde x diam: 1130 x 510 mm
- Egenvekt: 83 kg
- Rørføring: 1 1/4”
- Manøvrering: Manuell, pneumatisk eller elektro pneumatisk
- Godkj arb trykk: 12 bar

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
C90050	SCW-2040P Sandblåseapparat	STK	Komplett



GRACO ECOQUIP 2 EQP

Genererer mindre støv - 92 % mindre svevestøv enn tørr sprengnings. Optimaliserer luft, vann og media forhold - noe som resulterer i en fin tåke med et vindkast som er kraftig, men med mindre støv. Bruker mindre vann enn tradisjonelle vannbaserte våtblåsing. Designet for år med solid tjeneste.

Art.nr	Modell	Volum trykktank	Rørdimensjon
262954	EcoQuip 2 EQp	56 L	25.4 mm



GRACO ECOQUIP 2 EQM

Genererer mindre støv - 92 % mindre svevestøv enn tørr sprengnings. Optimaliserer luft, vann og media forhold - noe som resulterer i en fin tåke med et vindkast som er kraftig, men med mindre støv. Bruker mindre vann enn tradisjonelle vannbaserte våtblåsing. Designet for år med solid tjeneste.

Art.nr	Modell	Volum trykktank	Rørdimensjon
262954	EcoQuip 2 EQm	99 L	25.4 mm



GRACO ECOQUIP 2 EQS ELITE

Genererer mindre støv - 92 % mindre svevestøv enn tørr sprengnings. Optimaliserer luft, vann og media forhold - noe som resulterer i en fin tåke med et vindkast som er kraftig, men med mindre støv. Bruker mindre vann enn tradisjonelle vannbaserte våtblåsing. Designet for år med solid tjeneste.

Art.nr	Modell	Volum trykktank	Rørdimensjon
262974	EcoQuip 2 EQS Elite	184 L	38,1 mm



GRACO ECOQUIP 2 EQS2 ELITE

Genererer mindre støv - 92 % mindre svevestøv enn tørr sprengnings. Optimaliserer luft, vann og media forhold - noe som resulterer i en fin tåke med et vindkast som er kraftig, men med mindre støv. Bruker mindre vann enn tradisjonelle vannbaserte våtblåsing. Designet for år med solid tjeneste.

Art.nr	Modell	Volum trykktank	Rørdimensjon
262984	EcoQuip EQS2 Elite	2 x 184 L	38,1 mm



GRITCO BM-RC SERIES

Nøyaktig og slitesterk blåseventil på grunn av holdbare membraner. Pålitelig på grunn av separat hovedluft og dekompresjonsventil .

Art.nr	Modell	Volum trykktank	Rørdimensjon
20020018	BM-18-RC	18 L	3/4"
20020033	BM-40-RC	40 L	3/4"
20020040	BM-60-RC	60 L	1 1/2"
20020080	BM-100-RC	100 L	1 1/2"
20020140	BM-140-RC	140 L	1 1/2"
20020200	BM-200-RC	200 L	1 1/2"



GRITCO BM-EXC SERIES

Ingen skudd av slipemiddel når du starter opp. Lett å fjerne blanderør i tilfelle blokke-ring (ingen verktøy nødvendig). Mulighet for å rense objektene ved å blåse med bare trykkluft.

Art.nr	Modell	Volum trykktank	Rørdimensjon
20060018	BM-18-EXC	18 L	3/4"
20060033	BM-40-EXC	40 L	3/4"
20060040	BM-60-EXC	60 L	1 1/2"
20060080	BM-100-EXC	100 L	1 1/2"
20060140	BM-140-EXC	140 L	1 1/2"
20060200	BM-200-EXC	200 L	1 1/2"



GRITCO BM-TH SERIES

Ingen skudd av slipemiddel når du starter opp. Svært presis måleområde. Bredt utvalg av måle ermer. Mulighet for å rense objektene ved å blåse med bare trykkluft. Pålitelig grunn av egen hoved-luft og dekompresjonsventil.

Art.nr	Modell	Volum trykktank	Rørdimensjon
20070018	BM-18-TH	18 L	3/4"
20070033	BM-40-TH	40 L	3/4"
20070040	BM-60-TH	60 L	1 1/2"
20070080	BM-100-TH	100 L	1 1/2"
20070140	BM-140-TH	140 L	1 1/2"
20070200	BM-200-TH	200 L	1 1/2"



GRITCO MINIPRO

Nyutviklet komplett liten sandblåseklokke. Integrert lokk/sil. 5 meter slangepakke med beskyttelsesstrømpe (henger seg ikke fast). Membran sandventil med avstengning ved stopp (legger seg ikke sand i slangen). Integrert opphengsbøyle. Leveres med 4,8 mm eller 3,2 mm dyse. Vakuumhode for støvfri punktblåsing installeres på 1 min (tilleggsutstyr).

Art.nr	Modell	Volum trykktank	Rørdimensjon
2008MP18	Minipro	18 L	1/2"
1555MP00	Vakuumhode 1030		
15000002	Dyse tungsten HYDB2		



GRITCO BM-ECO SERIES

BM-eco-serien er den mest effektive sandblåseren på markedet. Spesielt når den er plassert under en silo, brukes til punkt reparasjon eller (semi) automatiske systemer.

Art.nr	Modell	Volum trykktank	Rørdimensjon
20080018	BM-18-ECO	18 L	3/4"
20080033	BM-40-ECO	40 L	3/4"
20080040	BM-60-ECO	60 L	1 1/2"
20080080	BM-100-ECO	100 L	1 1/2"
20080140	BM-140-ECO	140 L	1 1/2"
20080200	BM-200-ECO	200 L	1 1/2"



GRITCO MICROSTRIP MM-A

MicroStrip maskinen er spesielt designet for å blåse med de fineste slipemidler i det laveste trykk. Det er den mest presise maskinen på markedet for industrielle rengjørings-oppgaver og delikat restaurering.

Art.nr	Modell	Volum trykktank	Rørdimensjon
23250010	MM-18-A	18 L	3/4"
23250015	MM-40-A	40 L	3/4"
23250001	MM-60-A	60 L	1 1/2"
23250006	MM-100-A	100 L	1 1/2"



GRITCO BM-TH VACUUMBLASTER

Slipemidlet blåses på overflaten av gjenstanden som skal rengjøres i et blast - sugehode som er tettet mot flaten med en pensel ring, slipemiddelet og støvet blir deretter umiddelbart sugd ut ved hjelp av vakuumenheten. Slipemidlet er skilt med en forutskiller og faller i siloen over blåsemaskin, støvet går til filterenheten og er skilt fra luftstrømmen ved hjelp av et filterpatron, det separerte støvet blir samlet opp i en plastpose for enkel avhending.

Art.nr	Modell	Volum trykktank	Elektrisk motor
2008MP18	BM-TH	18 L	230 V
1555MP00	BM-TH	40 L	230 V
15000002	BM-TH	60 L	230 V
1555MP00	BM-TH	100 L	230 V



GRITCO BM/MM CONTINUOUS

For å oppnå sammenhengende sandblåsing har Gritco en maskin med 2 blåseklokker som er koblet til hverandre. Finnes i 100, 140 og 200 L.

BlastMate Continuous

Art.nr	Modell	Volum trykktank
20090100	BM-100-CNTNS	100 L
20090140	BM-40-CNTNS	140 L
20090200	BM-60-CNTNS	200 L

MicroStrip machine Continuous

Art.nr	Modell	Volum trykktank
23205100	MM-100-CNTNS	100 L
23205140	MM-140-CNTNS	140 L
23205200	MM-200-CNTNS	200 L



BOY BLÅSESKAP

FerroECOBlast har utviklet en ny linje av skap, egnet for mindre krevende brukere som fortsatt forventer en pålitelig og høy kvalitet FerroECOBlast blåsekabinett.

Modell	Lufttrykk	Rørdimensjon	El kobling
BOY 70 + VF-70	3 - 6 bar	6 (8, 10) mm	230 V, 50 Hz
BOY 100 + VF-70	3 - 6 bar	6 (8, 10) mm	230 V, 50 Hz



FORTOMSLANGESETT MED MINIDYSE

Fortomslangesett med 6,5 mm minidyse. Består av 1 m 1/2» blåseslange, 2stk dyseholdere, 1 stk 6,5 mm minidyse, samt 1 stk overgang til 50 mm grovgjenger. Skrus direkte inn i standard dyseholder, og kan i mange tilfeller erstatte vinkeldyser.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
C04257-02	Fortomslangesett 1 m m/3,2 mm minidyse	STK	1
C04257-03	Fortomslangesett 1 m m/4,8 mm minidyse	STK	1
C04257-04	Fortomslangesett 1 m m/6,5 mm minidyse	STK	1
C04257-05	Fortomslangesett 1 m m/8,0 mm minidyse	STK	1



LANGE VENTURIDYSER

Lange venturidyser for høyproduksjonsblåsing. Dyse mer enn 30 cm fra arbeidstykket.Materiale: Gummi innstøpt med tungstenkarbidkjerne. F.o.m. dyse str 14,0 mm er dysene innstøpt i aluminium. Gjengetype: 50 mm grovgjenger. Boring: Venturi. Leveres med dysepakning.

Art.nr	Beskrivelse	Luftforbruk v/7bar	Lengde
C05282	CTSG-3 lang venturidyse 4,8 mm	1300 l/min	106 mm
C05283	CTSG-4 lang venturidyse 6,5 mm	2300 l/min	135 mm
C05284	CTSG-5 lang venturidyse 8,0 mm	3800 l/min	140 mm
C92026	CTXG-6 lang venturidyse 9,5 mm	5500 l/min	165 mm
C92027	CTXG-7 lang venturidyse 11,0 mm	7100 l/min	200 mm
C92028	CTXG-8 lang venturidyse 12,5 mm	9400 l/min	220 mm
C92006	CTSD-X-9 lang venturidyse 14,0 mm	12900 l/min	240 mm
C92004	CTSD-X-10 lang venturidyse 16,0 mm	15300 l/min	240 mm
C92005	CTSD-X-12 lang venturidyse 19,0 mm	21900 l/min	240 mm



LANGE VENTURIDYSER (BORKARBID)

Lange venturidyser for høyproduksjonsblåsing. Dyse mer enn 30 cm fra arbeidstykket. Materiale: borkarbidkjerne innstøpt i aluminium med gum-mibeskyttelse for ekstra lang levetid (1000 t). Gjengetype: 50 mm grovgjenger. Boring: venturi. Leveres med dysepakning.

Art.nr	Beskrivelse	Luftforbruk v/7bar	Lengde
01-090400	Borkarbid venturidyse 5,0 mm	1400 l/min	140 mm
01-090411	Borkarbid venturidyse 6,0 mm	2100 l/min	140 mm
01-090412	Borkarbid venturidyse 8,0 mm	3800 l/min	140 mm
01-090414	Borkarbid venturidyse 10 mm	5800 l/min	165 mm
01-090415	Borkarbid venturidyse 12 mm	7400 l/min	165 mm
01-090417	Borkarbid venturidyse 14 mm	9400 l/min	165 mm



DØDMANNSHÅNDTAK

1 RLX-3 "Non-Leak". Brukervennlig og solid dødmannshåndtak med "Non-Leak" funksjon for start/stopp av blåseapparatet. Gir kortere reaksjonstid mellom start/stopp, samt bortfall av luftforbruk under stillstand. At man ikke får noen luftlekkasje gjør også håndtaket betydelig lettere å trykke ned.



2 RLX-E. Dødmannshåndtak i aluminium for elektropneumatisk styring. Benyttes sammen med RME el styreboks og leveres for enkel eller dobbel funksjon.

Art.nr	Beskrivelse
C100707	RLX-3 "Non-Leak" dødmannshåndtak
C90711	RLX-E el dødmannshåndtak, enkel funksjon

DYSEHOLDERE

Materiale: Nylon. For utvendig slangemontering. Innvendige 50 mm grovgjenger.

Art.nr	Beskrivelse	Slange inv diam	Slange utv diam
C04106	NHP-1 dyseholder, nylon	25 mm 1"	39 mm
C04127	NHP-2 dyseholder, nylon	32 mm 1.1/4"	48 mm



CQP NYLONKUPLINGER

Clemco nylonkupper er markedets mest solgte. Velg mellom hele 5 forskjellige størrelser, der de ulike størrelsene har identiske låseklør for sammenkobling av ulike slangestørrelser.

Art.nr	Beskrivelse	Slange inv diam	Slange utv diam
C08412	CQP-1 klokupling, nylon 1"	25 mm 1"	39 mm
C08413	CQP-2 klokupling, nylon 1.1/4"	32 mm 1.1/4"	48 mm



KUPLINGER MED INNVENDIGE GJENGER

For montering på uløpet på sandblåseapparatet etter sandventilen. Gjengetype BSP.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
C07716	CFP klokupling, nylon 1.1/4" innv gj	STK	1



PAKNINGER

For montering på uløpet på sandblåseapparatet etter sandventilen. Gjengetype BSP.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
C08415	CQG-1 pakning for CQP-1	STK	1
C08416	CQG-1.1/4 pakning for CQP-2,- 3 og 4	STK	1



QUANTUM-K SANDVENTIL

Quantum-K er Clemcos nye manuelle sandventil som kan benyttes med alle typer blåsemidler, fra finkornet Garnet til grov stålsand. Dette gir brukeren mulighet til å bytte blåsemiddel uten å måtte bytte sandventil. Leveres med rattjustering for enkel og korrekt justering av mengde blåsemiddel frem til dysen. En innføringsvinkel på 30o gir blåsepartiklene en omgående hastighetsøkning, samt en rystende bevegelse inn i luftstrømmen, noe som sikrer en jevn blanding. Hurtig og enkel fjerning av uønskede partikler ved blokkering via renseluke, uten at ventilen må demonteres fra blåseapparatet. Ventilen kan monteres på de fleste blåseapparater, uansett fabrikat. Ventilen er standard på Clemcos 50, 100, 140 og 200 liters blåseapparater.

Art.nr	Beskrivelse
C22780D	Quantum-K sandventil

KAF-40 LED SANDBLÅSELYKT

KAF-40 LED sandblåselykt er etterfølgeren til KAF-30, som i mange år har blitt brukt med svært godt resultat i ekstreme sandblåsemiljøer. KAF-40 LED er kompakt og har lett utbyttbare deler. Leveres med 3W LED pære som kan kobles både på 12 og 24V. LED pæren tåler mye og avgir lite varme slik at lyktehuset ikke blir varmt. Lykten er konstruert og tilpasset norske krav til lysstyrke, utførelse og sikkerhet. Kraftig og kompakt lyktehus i aluminium med reflektor, samt solid plastkappe som holder glasset støvtett og på plass. Monteres enkelt på dyseholderen med to slangeklemmer. Gamle KAF lykter kan enkelt bygges om til den nye 3W LED pæren ved å bestille varenr 01-30212, holder m/sokkel f/KAF-40. Lyktene leveres med eller uten signalbryter, for bruk sammen med RN-28 trafoskap eller lyd/lys signalskap. Signalbryteren på baksiden av lyktehuset nås lett med tommelfingeren.

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
01-30010	KAF-40 LED sandblåselykt 3W stk 1	STK	1
01-30110	KAF-40-S LED sandblåselykt 3W m/signalbryter	STK	1
01-30210	3W LED pære f/KAF-40 stk 1	STK	1
D10003B	Glass ø62,5 x 5 mm f/KAF-40	STK	1

SUPA SANDBLÅSESLANGE

Kvalitetsslange med lang levetid, spesielt utviklet for sandblåsing og andre sterkt slitende prosesser. Små yttertoleranser (+/- 1/32») gjør slangen lett koblet. Slangen utvides svakt under trykk, hvilket sikrer en lekkasjefri sperre mellom slange og kupling/holder. Leveres merket «Clemco Supa» med gul langsgående stripe. Slangene kan leveres ferdig montert etter ønske, f eks med styreluftslange, dødmannshåndtak, dyseholder og kupling.

Art.nr	Beskrivelse	Utv diam	Lengde
C04259	Supa 1" sandblåseslange 25x7 mm	39 mm	40 M
C04260	Supa 1.1/4" sandblåseslange 32x8 mm	48 mm	40 M

DOBBEL STYRELUFTSLANGE (GUL/BRUN)

Kraftig og slitesterk styreluftslange for bruk mellom dødmannshåndtak og fjernstyringsventil.

- Arbeidstrykk: 10 bar Innvendig diameter: 5 x 5 mm

Art.nr	Beskrivelse	Enhet	Pakning
C90079	Dobbel Styreluftslange	Lengde	40 M
C02101	Slangenippel (hun) 2/3 m/ løs mutter	STK	1
C02101H	Slangenippel (han) 1/3 m/ utv gjenger	STK	1



norclean[®] as

Saturnveien 1, Postboks 2087, 6402 Molde

Telefon: 71 21 80 15

e-post: info@norcleanas.no www.norcleanas.no