



# SERIE EASY

SEGATRICI CON TESTA  
DI TAGLIO BASCULANTE

PIVOT BAND  
SAW MACHINES

# Manuali e Semiautomatiche

Manual Semiautomatic - Manuelle Semi-automatique



EASY 221M - 221SA



EASY 231M - 231SA

## Capacità di taglio - Cutting capacity - Capacité de coupe

### EASY 221M - 221SA

		0°	45°	60°
○	mm	220	160	100
□	mm	215	150	85
▭	mm	155x250	110x160	80x95

### EASY 231M - 231SA

		0°	45°	60°
○	mm	230	200	130
□	mm	220	180	120
▭	mm	170x300	180x230	110x130

## Caratteristiche tecniche - Technical features - Caractéristiques techniques

				EASY 221M	EASY 221SA	EASY 231M	EASY 231SA
Misure lama	Blade dimension	Dimension de la lame	mm	2450x27x0,9	2450x27x0,9	2825x27x0,9	2825x27x0,9
Velocità rotazione lama	Blade speed	Vitesse de coupe	m/1'	32/66	32/66	35/71	35/71
Motore rotazione lama	Blade motor power	Moteur du ruban	Kw	0,75-1,1	0,75-1,1	0,75-1,1	0,75-1,1
Peso approssimativo	Weight (approx.)	Poids (approx.)	Kg	260	300	340	400
Dimensioni d'ingombro	Overall dimensions	Dimensions de la machine	mm	1570x660x1745	1610x660x1755	1905x660x1900	1905x660x1900

# Manuali e Semiautomatiche

Manual Semiautomatic - Manuelle Semi-automatique



EASY 261M - 261SA



EASY 301M - 301SA

## Capacità di taglio - Cutting capacity - Capacité de coupe

### EASY 261M - 261SA

		0°	45°	60°	-45°
○	mm	260	215	130	225
□	mm	250	200	130	210
▭	mm	220x330	160x210	130x140	160x225

### EASY 301M - 301SA

		0°	45°	60°	-45°
○	mm	300	240	140	180
□	mm	300	220	140	160
▭	mm	300x400	130x240	140x140	110x180

## Caratteristiche tecniche - Technical features - Caractéristiques techniques

				EASY 261M	EASY 261SA	EASY 301M	EASY 301SA
Misure lama	Blade dimension	Dimension de la lame	mm	3010x27x0,9	3010x27x0,9	3200x27x0,9	3200x27x0,9
Velocità rotazione lama	Blade speed	Vitesse de coupe	m/1'	38/78	38/78	38/77	38/77
Motore rotazione lama	Blade motor power	Moteur du ruban	Kw	0,75-1,1	0,75-1,1	0,9-1,6	0,9-1,6
Peso approssimativo	Weight (approx.)	Poids (approx.)	Kg	365	415	530	575
Dimensioni d'ingombro	Overall dimensions	Dimensions de la machine	mm	1760x660x1985	1905x660x1985	1975x660x1960	1975x660x1960

# Semiautomatiche

Semiautomatic - Semi-automatique



EASY 400PT



EASY 460PT

## Capacità di taglio - Cutting capacity - Capacité de coupe

### EASY 400PT

		0°	45°	60°	-45°	-60°
●	mm	150	150	150	150	150
○	mm	400	380	210	380	210
□	mm	400	380	210	380	210
▭	mm	400x550	300x380	210x380	300x380	210x380

### EASY 460PT

		0°	45°	60°	-45°	-60°
●	mm	200	200	200	200	200
○	mm	460	460	300	460	320
□	mm	460	410	300	430	320
▭	mm	460x620	450x470	440x300	430x490	430x340

## Caratteristiche tecniche - Technical features - Caractéristiques techniques

				EASY 400PT	EASY 460PT
Misure lama	Blade dimension	Dimension de la lame	mm	4610x34x1,1	5270x34x1,1
Velocità rotazione lama	Blade speed	Vitesse de coupe	m/1'	19/62	22/73
Motore rotazione lama	Blade motor power	Moteur du ruban	Kw	2,2	2,2
Peso approssimativo	Weight (approx.)	Poids (approx.)	Kg	820	1250
Dimensioni d'ingombro	Overall dimensions	Dimensions de la machine	mm	2830X1725X2275	3050X1890X2500

EASY 301A



## Capacità di taglio - Cutting capacity - Capacité de coupe

		EASY 301A		
		0°	45°	60°
●	mm	220	220	130
○	mm	300	265	130
□	mm	300	265	130
▭	mm	300x320	220x220	130x130

## Caratteristiche tecniche - Technical features - Caractéristiques techniques

				EASY 301A
Misure lama	<i>Blade dimension</i>	<i>Dimension de la lame</i>	mm	3200x27x0,9
Velocità rotazione lama	<i>Blade speed</i>	<i>Vitesse de coupe</i>	m/1'	38/77
Motore rotazione lama	<i>Blade motor power</i>	<i>Moteur du ruban</i>	Kw	0,9-1,6
Peso approssimativo	<i>Weight (approx.)</i>	<i>Poids (approx.)</i>	Kg	960
Dimensioni d'ingombro	<i>Overall dimensions</i>	<i>Dimensions de la machine</i>	mm	1950x3385x1820

# Rulliere

## Roller - Table à rouleaux

Vasca di raccolta liquido

*Fluids collection vat*

*Vasque de récupération de l'eau  
refroidissante*

Riscontro di misura

*Manual workstop*

*Butée de mesure*

Piatti di raccordo tra rullo e rullo

*Filler plates*

*Plaque de raccord entre chaque rouleau*

Gambe regolabili in altezza

*Adjustable legs height*

*Réglage en hauteur*

Supporto rulliera in entrata

*Roller connection*

*Connexion entre la table à rouleaux et la scie*



# L'offerta ISTech per il taglio a nastro

## ISTech cutting program

SERIE EASY  
Segatrici con testa di taglio basculante

EASY Line  
Pivot band saw machine



SERIE  
EASY  
LINE

SERIE SMART  
Segatrici su due colonne per applicazioni  
di meccanica generale

SMART Line  
Twin pillar band saw machines  
for general cutting applications



SERIE  
SMART  
LINE



SERIE POWER S  
Segatrici semiautomatiche su  
colonne per impieghi gravosi

POWER S Line  
Heavy duty double column,  
semiautomatic bandsaws

SERIE  
POWER S  
LINE



SERIE POWER NC  
Segatrici a controllo numerico su  
colonne per impieghi gravosi

POWER NC Line  
Heavy duty double column,  
fully automatic bandsaws

SERIE  
POWER NC  
LINE

IMPIANTI DI TAGLIO  
Impianti di taglio con automazione del carico barre e  
gestione dello scarico dei pezzi tagliati

AUTOMATIC CUTTING SYSTEMS  
Automatic cutting systems  
with automatic bar loaders and cut parts unloaders



AUTOMATIC  
CUTTING  
SYSTEMS

LAME A NASTRO  
Lame bimetalliche, in metallo duro o diamantate:  
il giusto utensile per ogni esigenza di taglio

BAND SAW BLADES  
Bimetal, carbide and diamonds blades: the right  
solution for every cutting need




BAND  
SAW  
BLADES



**Istech Segatrici s.r.l.**

Via Donatori di sangue, 15  
20010 Vanzago (MI) - Italy  
Tel. + 39 02 93548545-6  
Fax + 39 02 93548523

[www.istech-segatrici.com](http://www.istech-segatrici.com)  
[info@istech-segatrici.com](mailto:info@istech-segatrici.com)



ISTech Segatrici srl si riserva la  
facoltà di variare i dati contenuti  
nel presente catalogo.