JUMBO Sikringsbeslag

Til montage af gelænder på gavle, facader, vægge m.m. Fremstillet i kraftigt varmgalvaniseret højstyrkestål, med fuldsvejste samlinger. Robust 10 x 14 cm fæstningsbeslag, med en godstykkelse på 8 mm og 4 x Ø12mm huller til fastboltning.

Stolpeholderen er udført i Ø42,40 rør, med 3,25 mm godstykkelse og fingerskrue til fiksering af gelænderstolpe. Som gelænderstolpe anvendes enten gelænderstolpe til trægelænder (2200101) eller til stålgelænder (2200120) - som også benyttes i JUMBO Bukkestillads (se evt. side 27 i JUMBOs hovedkatalog)



SIKRINGSBESLAG STANDARD
10 mm afstand til gelænderstolpe
Varenr. 37SB000
DB-nr. 2141405

178,-



SIKRINGSBESLAG FORSAT
110 mm afstand til gelænderstolpe
Varenr. 37SB110
DB-nr. 2141406

218,-



Kan anvendes med JUMBO Gelænderstolpe til stålgelænder eller JUMBO Gelænderstolpe til trægelænder - som også anvendes til JUMBO Bukkestillads.



Fingerskrue til fiksering af gelænderstolpe.



Solidt, fuldsvejst fæstnings-beslag med en godstykkelse på 8 mm.



For frostsikring er der placeret et hul til udløb af vand i bunden af stolpeholderen