

SPS PRIMÆR - VINTER

- verdens første PCB Spærre der hærdes ved 1 grad



SPS Primær Vinter er en videreudvikling af den anerkendte højteknologiske diffusionsspærre "SPS Primær", som er specielt designet til at stoppe afgasningen fra PCB-holdige overflader.

SPS Primær - Vinter, tilbyder de samme meget høje barriereregenskaber, men hærdes allerede ved 1 grad celcius. Dermed tilbyder SPS Primær Vinter, en meget længere og mere fleksibel periode for forseglings- og saneringsarbejder. Tidligere har forseglingsarbejder kun været mulige ved temperaturer over 10 grader i døgnet, og arbejder ved lavere temperaturer har medført øgede projektkomkostninger, vinterforanstaltninger, og måske endda forsinkelser.

SPS Primær Vinter gør som verdens eneste, forseglingsopgaverne mulige i vinterhalvåret, uden ekstra omkostninger.

SPS Primær Vinter tilbyder som søsterproduktet, effektiv forsegling af PCB på næsten alle overflader og tillader videre arbejder allerede efter min. 24 timers hærdetid. SPS Primær Vinter er kompatibilitetstestet med forskellige kvalitet akrylmalinge, fugemasser og fliseklæbere. Produktet kan anvendes af alle professionelle og kræver ikke certificering eller epoxykursus, dog bistår TWO Teknik ApS gerne med instruktion, løbende tilsyn og assistance til kvalitets-sikring.

SPS Primær er diffusionstestet ved Dansk Miljø Analyse og test viser barriereregenskaber på mere end 95%



FAKTA:

- Hærdes allerede ved 1 grad
- Reducerer effektivt afgasningen med mere end 95%
- Anbefalet af flere af landets førende rådgivende ingeniører
- Kan anvendes som akutløsning, da SPS stopper afgasningen med næsten øjeblikkelig effekt
- Sparer omkostelig nedrivning og reetablering af sekundær PCB-holdige bygningsdele
- Fri for opløsningsmidler og afgiver ingen skadelige egenemissioner
- Efterlader en klar og glat overflade, der kan efterbehandles
- Kan tones i flere farver, også deltones for øget KS
- Sparer omkostelige ekstra vinterforanstaltninger
- Tillader viderearbejder efter 24 timer
- Kan kombineres med sporstoffet Seal Trace
- Er under løbende test og kontrol



SPS PRIMÆR er patentansøgt.

SPS Serien er specifikt udviklet til PCB problematikker, er dansk udviklet og produceret.



Kontakt os for mere information:

Tlf. 7230 2031

Let at påføre med pensel, rulle eller sprøjte!