



Tekniske data

Lampeudtaget er forsynet med klemmer for montering af fase – nul – jord – M1/DALI+ og M2/DALI-

Max spænding: 400V
Max strøm: 16 Amp
Tæthedsklasse: IP 20

Diameter

- lampeudtag: 68 mm
- dæksel: 80 mm

Ledningshul i dæksel: 8mm kan bores op til 12mm

Belastning

Der må max hænges en belastning på 5kg i lampeudtaget. Hvis lampeledning ikke kan bære den last, kan der anvendes en wire eller lignende og en standard 3mm krog der kan skrues i centrum af udtaget.

Tilslutning

på installationssiden: 1,0 mm² til 2,5 mm² massiv leder
på lampesiden: 0,5 mm² til 2,5 mm² flertrådet-, mangetrådet-, eller massiv leder

Afisoleringslængde: 9 til 11 mm

Som ledning på lampesiden anbefaler vi en standard 2*0,75 PKL/R – 3*0,75 PKL/R – 5*0,75 PKA. Klemmerne er hhv. Demko og VDE godkendt.

Lampeudtaget og dets komponenter er af halogenfrit materiale, blyfrit og overholder RoHS regulativet.

Lampeudtaget leveres i 10 stk. forpakning i henhold til bestillingsreferencer på foregående side.

WEXØE

Wexøe A/S, Lejrvej 31, 3500 Værløse, Danmark
Tlf. +45 4546 5800 - www.wexoe.dk

WEXØE

Wexøe lampeudtag

Dansk design - dansk produktion
- fra Wexøe til hele Danmark



Manual / brugervejledning
for lampeudtag WLU Ø80

Vi tager forbehold for evt. trykfejl. For almindelige salgs og leveringsbetingelser henvises til www.wexoe.dk



Wexøe lampeudtag

Lampeudtag WLU kan både anvendes sammen med PL dåsen og med Kaiser forfra dåserne. Ønsker du en lufttæt installation bør du vælge Kaiser forfra dåse 9264-21.

Vælg en Kaiser Europadåse og få alle fordelene ved lampeudtaget WLU:

- 5 polet
- Berøringssikkert på bruger- og installationsside
- Godkendt til forfra montering i væg og loft i standard 13mm gipsplade
- Enkel og meget hurtig installation
- Velegnet til både renovering og nybyg

Instruktionsvideo

Scan QR kode eller find video på vores hjemmeside.

FARVE		Hvid RAL 9010	Perleghvid 9016	Antracit 9011
LAMPEUDTAG UNIVERSAL WEXØE	Best.nr. Varenr. EAN-nr.	WLU Ø80 9010 79.16.010.530 5703472327242	WLU Ø80 7035 79.16.010.734 57 03472 328805	WLU Ø80 9011 79.16.010.705 57 03472 328836
DÆKSEL FOR LAMPEUDTAG	Best.nr. Varenr. EAN-nr.	DLU Ø80 9010 79.16.010.682 57 03472 327921	DLU Ø80 7035 79.16.010.802 57 03472 329338	DLU Ø80 9011 79.16.010.815 57 03472 329345
DÅSE FOR WLU LAMPEUDTAG, LUFTTÆT	Best.nr. Varenr. EAN-nr.	9264-22 7917053062 4013456548299	9264-22 7917053062 4013456548299	9264-22 7917053062 4013456548299
BÆREJERN FOR KAISERDÅSE TIL MONTERING OVER LOFT	Best.nr. Varenr. EAN-nr.	WDB Ø68 79.17.012.964 5703472328867	WDB Ø68 79.17.012.964 5703472328867	WDB Ø68 79.17.012.964 5703472328867
HULSAV MED FRÆSER FOR KAISER Ø68MM HM	Best.nr. Varenr. EAN-nr.	1083-70 79.97.019.479 4013456252509	1083-70 79.97.019.479 4013456252509	1083-70 79.97.019.479 4013456252509
DÅSE FORFRA BRANDTÆT LOFT Ø74MM HWD30	Best.nr. Varenr. EAN-nr.	9464-50 79.20.001.564 4013456535381	9464-50 79.20.001.564 4013456535381	9464-50 79.20.001.564 4013456535381
HULFRÆSER Ø74MM MULTI 4000 TIL BRANDTÆT DÅSE	Best.nr. Varenr. EAN-nr.	1084-10 79.97.019.534 4013456253100	1084-10 79.97.019.534 4013456253100	1084-10 79.97.019.534 4013456253100

