

## Redskapsarm GreenTec HXF 3302



### Användningsområde:

- Grensågning
- Häckklippning

### Produktfördelar:

- Mångsidig redskapsarm
- 12 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell

GreenTec HXF är en mångsidig redskapsarm för gren- och häckklippare. GreenTec HXF monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydraulsystem.

I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfällning till transport, mekanisk klippvinkeljustering, 1,5 m slangset och mängdfördelare.

För montage krävs ett dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till bärarens hydraultank. För redskap se redskapstabell.

### Beskrivning

|                                                                         | HXF 3302 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Räckvidd vid lodrätt klippning från mitten på bärare till redskapet (m) | 2,5      |
| Transportbredd (m)                                                      | 2,2      |
| Vikt utan redskap (kg)                                                  | 200      |
| Oljemängd minimum (l)                                                   | 40-50    |
| Mängdfördelare 25 l/min till redskap (max 150 l/min/350 Bar)            | Standard |
| Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)                          | Standard |

### Extrautrustning

Hydraulisk klippvinkeljustering (kräver 1 extra dubbelverkande hydrauluttag)

Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet

8,5 m slangset vid montering

Motvikter 105 kg

Fästen tillgängliga, t.ex. Stora BM, Weidemann, Schäffer, Avant, L20, L30, Trima, Euro och Kramer

Stödben för vertikal montering

## Redskapsarm GreenTec HXF 3302



Hydraulisk klippvinkeljustering 110° (extrautrustning).  
Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.  
Grensåg LRS monterad.



AHS hydraulisk påkörningssäkring med redskapsretur, detta optimerar arbetet och säkrar maskinen från överbelastning (standardutrustning).



Vänsterhängd modell finns t.ex. till teleskoplastare, anges vid beställning.



Finger- och häckklippare HX 230 monterad.



Motvikter 105 kg (extrautrustning).



Häckklippare HS 172 monterad.



Elhydraulisk styrning av hydraulisk klippvinkeljustering och redskap (extrautrustning).



Häckklippare RC 162 monterad.