



EBI |

LEVERINGSPROGRAM

SØMLØSE STÅLRØR

Nedenstående er et udpluk af vores muligheder.
 Kontakt os endelig vedr.
 kvaliteter som ikke er nævnt.

Dimensioner		Bemærkninger
Udvendig diameter:	10,2 mm til 660 mm	Leveres i fremstillingslængder a 4 til 14 meter eller på fix.mål efter ønske. Større dimensioner på forespørgsel.
Godstykkelser:	1,8 mm bis 100 mm	
Kvaliteter og Normer		
EN 10210: S235 JRH, S355 JRH, S355 J2H, S355 J2H N (normaliseret) EN 10216: P235 TR1, P235 TR2, P355N TC1 (normaliseret), P235GH TC1 EN 10297: E235+AR, E355+AR, E355+N, S690G5QL, S770G1QL, S790QL, E470+AR, 20MnV6, E590K2+QT		
Prøvning		
Rørene leveres efter minimum en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Kaltwasserprobedruck / Innendruckversuch (KWP mind. 70/80 bar) • Zerstörungsfreie Prüfung nach SEP1925 • Wirbelstromprüfung nach EN 10246-1 /-3 • Ultra-Schall-Prüfung (US) auf Quer- oder Längsfehler nach EN 10246-6 /-7 		
Certificering		
<ul style="list-style-type: none"> • CE Markeret • AD 2000 W4 • PED 97/23 EG • 3.1 efter EN 10204 • 3.2 		