

Snöplog/vikplog Ysta SSVL 25 - 32 M



Användningsområde:

- Vägar
- Parkeringar
- Industriområden

Produktfördelar:

- 35° arbetsvinkel/vinge
- Rörligt centrumfäste
- Flytlägesfäste
- Vändbara standardstål c/c: 305 mm

Denna snöplog från Padagas är avsedd för snöröjning på platser med stora snömängder. Varje sidovinge är vridbart 35° på den 50 mm tjocka centrumaxeln. Vikplogarna är utrustade med fjäderbelastade klaffar, som vid hög belastning kan ge med sig och vinklas bakåt och fjädrarna återför sedan klaffarna till sitt utgångsläge. Flytlägesfästet med rörligt centrum gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Hydraulkopplingar ingår ej.

Rekommenderad traktorstorlek upp till 100 Hk.

Alla våra Ysta snöredskap är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning	SSVL 25M	SSVL 28M	SSVL 32M
Arbetsbredd (m)	2,57	2,89	3,29
Arbetsbredd 35° diagonalposition (m)	2,13	2,39	2,71
Arbetsbredd V-position (m)	2,09	2,35	2,68
Arbetsbredd Y-position (m)	2,17	2,43	2,75
Höjd inre/yttre(m)	0,78/0,85	0,78/0,85	0,78/0,85
Längd exkl. flytlägesfäste (m)	1,08	1,08	1,08
Vikt exkl. fäste (kg)	520	703	750
LED- sidolampor	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning

Fäste inkl. flytläge t.ex: Stora BM, Euro, Trima, 3-punkt (kat 2), blankt fäste, L20, L30

Stödhjul

Stödtallrikar

Diagonalventil inkl. elstyrning, ackumulator & chockventil (kräver 1 st dubbelverkande uttag)

Elektrisk 6/2 -ventil inkl. chockventiler

4- alt. 5-slags chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag alt. 1 st fri retur)