

Säkert laddat – med brandskydd i världsklass

Laddskåp för litiumbatterier med integrerat MAUS-släcksystem



MADE IN SWEDEN

Säkra din laddning med ett robust och säkert laddskåp för litiumbatterier. Utrustat med MAUS Stixx PRO – ett unikt, eloberoende brandsläckningssystem som reagerar automatiskt vid värmeutveckling.



Scanna och se produktinfo



Scanna och se brandtest



BRANDSKYDD

Brandskydd vid 170°C

Släcksystemet aktiveras vid höga temperaturer – utan extern strömförsörjning.



PLUG & PLAY-
INSTALLATION

Plug & Play-installation

6x230V-uttag monterade i skåpet. Anslutningskabel 2,5m.



LÅSBAR FÖR
SÄKER
FÖRVARING

Låsbar för säker förvaring

Stabil konstruktion med vredlås och 2-punkts spanjolett för extra trygghet. Tillval: Kodlås.



FÖR INDUSTRI
OCH
PRIVATBRUK

För industri & privat bruk

Utformad för verkstäder, industrier och hemmaladdning av elverktyg.

OPTIMEL

Laddskåp för litiumbatterier med brandskydd från MAUS

Smart design - Självutlösande släckning - Enkel anslutning - Trygg laddning

Produktbeskrivning:

Detta metallskåp är utformat för säker laddning av litiumbatterier och innehåller ett komplett, självgående släcksystem från MAUS. I varje skåp sitter två Stixx PRO-brandskyddsenheter som är seriekopplade för att reagera samtidigt vid kritisk temperatur. Ingen strömkälla krävs, skyddet är alltid aktivt.

MAUS Stixx PRO – Så fungerar det:

2 brandskyddsenheter installerade per skåp.
Aktiveras automatiskt vid 170°C.
Kemisk reaktion bildar kaliumbaserad aerosol.
Aerosolen sänker temperaturen och neutraliserar syret.
Eloberoende – fungerar även vid strömavbrott.





Användningsområden:

- Fordonsverkstäder
- Maskinhallar
- Industrilokaler
- Byggarbetsplatser
- Privata garage och förråd
- I alla lokaler för säker laddning.

Teknisk specifikation:

- Mått: B480 × H580 × D260mm. Vikt 15,8kg.
- Lås: Vredlås med 2-punkts spanjolett, självstängande dörr.
- Material: Pulverlackerad stålplåt.
- Ström: 230V med 6st IP44-klassade eluttag (invändigt).
- Anslutning: IP66-klassad extern dosa – kopplas av behörig elektriker.
- Hyllplan: Hålade i fast höjd. Avdelare för 4st. cykelbatterier medföljer.

Valbara kulörer:



Tillval kulörer:

Matcha din företagsprofil.

Välj valfri RAL-kulör som tillval mot pristillägg.



OPTIMEL