



## PEX-AL-CT 6/10 (12) kV Eca - Halogenfri

### Leveringsdata

Leder og skærm tværsnit [mm <sup>2</sup> ]	Diameter nom. [mm]	Kabelvægt [kg/km]	Standard leveringlængde [m]	Levering	SAP nummer
1x150+25	30,3	1200	1000	K18	20170648
1x240+35	34,5	1650	1000	K20	20170233

### Dimension

Leder og skærm tværsnit [mm <sup>2</sup> ]	Leder diameter [mm]	Isolations tykkelse [mm]	Diameter over isolation [mm]	Skærm tværsnit [mm <sup>2</sup> ]	Kappe tykkelse [mm]	Diameter nom. [mm]
1x150+25	14,2	3,4	22,1	25	1,9	30,3
1x240+35	18,1	3,4	26,0	35	2,0	34,5

### Mekaniske Data

Leder og skærm tværsnit [mm <sup>2</sup> ]	Kabelvægt [kg/km]	Bøjeradius udlægning [mm]	Træk styrke ved trækstrømpe [kN]
1x150+25	1200	455	5,5
1x240+35	1620	520	7,75

### Elektriske Data

Leder og skærm tværsnit [mm <sup>2</sup> ]	DC resistans 20 °C [Ω/km]	Kapacitans pr. fase [μF/km]	Reaktans Trekant [Ω/km]	Kortslutnings strøm i leder [kA/1s]	Kortslutnings strøm i skærm [kA/1s]
1x150+25	0,206	0,38	0,11	14,1	5,0
1x240+35	0,125	0,46	0,11	22,6	7,0