



AVS®

ProOne™ PRODUKTARK

Til professionelt
brug i industrien

**Pro One
har vundet
prestigefyldt
designpris**

Stille – Effektiv – Robust - Luftbesparende



reddot award 2017
winner



1. DYSE Specielt designet og 3D printet, patenteret dyse i rustfrit stål. Dysen er designet til at danne en koncentreret blæsekraft. Takket være dysens unikke design reduceres støjniveauet ved blæsning ofte med mere end 10 dB (A), og risikoen for at blokere dyseåbningen elimineres.

2. MATERIALE Pro One er designet til industriel brug og lavet af et fleksibelt, slidstærkt materiale. Pro One er et robust håndværktøj designet til brug i hårde og udfordrende miljøer.

3. HÅNDTAG Pro One har et let, slankt design. Det ergonomiske håndtag giver mulighed for flere forskellige måder at holde den på, for at gøre arbejdet nemmere og reducere risikoen for gentagne belastningsskader. Desuden er Pro One designet til at passe både små og store hænder.

4. TILSLUTNING Pro One er udstyret med en patenteret kontraventil for at undgå rekyle og peak-sound, når du frakobler. Dette reducerer risikoen for ledskader og høretab. Tilslutningen er også udstyret med et filter, der forhindrer store partikler i at komme ind i luftpistolen. Pro One har en 1/4" metaltilslutning.

5. UDLØSER Håndtaget er også designet til at give den bedst mulige kontrol over blæsekraften. Takket være Pro One's unikke teknologi har operatøren fuld kontrol over den uendeligt varierende blæsekraft. Fordi udløserkraften er uafhængig af tryk, reduceres risikoen for gentagne belastningsskader.

6. OPHÆNG Pro One er forsynet med to ophængningsmuligheder: ved håndtaget eller ved det specielt konstruerede øje. Begge omkringliggende områder er forstærkede for at modstå øget slitage.

7. TILBEHØR

Luftskærm: Pro One kan udstyres med en luftskærm for at reducere risikoen for øjenskader. Luftskærmen har tilstrækkelig kraft til at beskytte brugeren mod støv og små partikler.

Forlængerrør: Pro One kan også bestilles med et 300 mm langt luftpistolrør.

Pro One

Tekniske data

Blæsekraft	2.8 N (9.9 oz)
Støjniveau	78 dB (A)
Luftforbrug	14 Nm ³ /t
Tilslutning	1/4", female
Materiale (dyse)	Rustfrit stål (316 L)
Materiale (håndtag)	PA66
Maks temp	70° C
Maks tryk	0.7 MPa



Støjreduktion: 69%

Luft/omk.reduktion: 53%

Fordele

Erstatter åbent rør	4mm
Støjreduktion	17 dB(A)
Luft / omk. besparelser	16 Nm ³ /h

Pro One-300

Pro One kan også bestilles med et 300 millimeter langt luftrør.



Pro One-AS

Pro One kan udstyres med en valgfrit luftskærm for at reducere risikoen for øjenskader. Luftskærmen har tilstrækkeligt tryk til at beskytte brugeren mod støv og små partikler.

