

Sopskopa Ysta SS 130 - 230



Användningsområde:

- Industriområden
- Parkeringar
- Trottoarer

Produktfördelar:

- Kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning
- Miljövänliga sicksackborst
- Stöd hjul

Hydraulisk sopskopa från Padagas som antingen kan köras framåt eller bakåt under sopning. Sopskopen är utrustade med två stöd hjul (ej SS 130) och kan utrustas med olika redskapsfästen. För att skydda motorn monteras en rotationsventil vilken gör att hydraulikoljan kan cirkulera även när man slår av hydrauliken. Sopskopen behöver 1 st dubbelverkande hydrauluttag för drivning av soprotorn och den hydrauliska tömningen. Sopskopen är förberedd för vattentank och sidoborste. Hydraulkopplingar ingår ej.

Alla våra Ysta sopvalsar är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.



Beskrivning	SS 130	SS 155	SS 185	SS 230
Arbetsbredd/Total bredd (m)	1,30/1,53	1,55/ 1,78	1,85/2,08	2,3/2,5
Höjd (m)	0,75	0,75	0,75	0,75
Längd exkl. fäste (m)	1,45	1,45	1,45	1,45
Vikt exkl. fäste (kg)	388	475	540	650
Borst Ø (mm)/antal (st)	650/31	650/37	650/44	650/55
Antal oljemotorer/oljebehov (l/min) vid 200 Bar	1/40-60	1/40-60	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljeflöde (l/min)/Oljetryck (Bar)	75/210	75/210	75/210	75/210
Max volym uppsamlingsbox (l)	370	420	480	570
Hydraulisk tömning, 2 st hydraulcylindrar	Standard	Standard	Standard	Standard
Rotationsventil på motorn	Standard	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning

Fäste som t.ex. Bobcat, Trima, Euro, Stora BM, L20, L30

Flytlägesfäste (sopskopen följer marken oberoende av lastaren)

Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stålborst)

Vattensystem kompl. med 1 tank (150 l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)