

PALOMAT[®] 5

Effektivt palleflow - ingen manuel håndtering af paller

Semi-automatisk stabling og nedstabling

Du indsætter eller fjerner 1-5 paller ad gangen ved hjælp af en løftevogn, el-løfter eller truck. Al håndtering foregår i gulvniveau.

Du skal aktivere PALOMAT[®] 5 manuelt hver gang, den skal udføre en funktion – med blot et tryk på reset- og derefter startknappen udfører pallemagasinet stable- eller nedstablefunktionen. PALOMAT[®] 5 finder selv ud af, om den skal stable eller nedstable og håndterer max. 15 eller 25 paller.

Ønsker du at få f.eks. 3 paller ud af PALOMAT[®] 5, angiver du det ganske enkelt ved at vælge "3" på dreje-

knappen og trykker på reset- og derefter startknappen. Ved stabling er PALOMAT[®] 5 altid klar til at modtage 1-5 paller.

PALOMAT[®] 5 leveres inkl. en maxmelder ved 15 eller 25 paller, som er integreret i pallemagasinet. Når den 15./ 25. palle indsættes, nedstaber pallemagasinet automatisk den totale stak.

PALOMAT[®] kan håndtere alle 4-vejs paller i træ, plast og metal, som varierer i både længde, bredde og højde.

Vi kan ændre PALOMAT[®] 5, så den passer til lige netop din palle.



Dit udbytte med PALOMAT[®]

- Orden og pladsbesparelse
- Optimeret palleflow
- Forbedret arbejdsmiljø
- Reducerede omkostninger på paller
- Øget effektivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Færre sygedage pr. medarbejder
- Reduceret tidsforbrug pr. palle
- Færre rygskader, klemte fingre og fødder
- Reduceret truckkørsel
- Lean - højere effektivitet med færre ressourcer
- "Plug and Play" løsning



Modeller				
Varenr.	Modelmål L x B x H (mm)	Pallestørrelse L x B x H (mm)	Løfteevne	Antal paller
170001	1490x1360x2360*	1200x800x150	500 kg	15 paller
170002	1490x1560x2360*	1200x1000x150	500 kg	15 paller
170101	1490x1360x3865**	1200x800x150	700 kg	25 paller
170102	1490x1560x3865**	1200x1000x150	700 kg	25 paller

Teknik
Drivkraft
220-240VAC 50 Hz
220-240VAC 50 Hz
220-240VAC 50 Hz
220-240VAC 50 Hz

Option
Palletering i frostmiljøer
Ned til - 25 C°
Ned til - 25 C°
Ned til - 25 C°
Ned til - 25 C°

* Til 15 paller

** Inkl. 25 palters overbygning med luge som er påkrævet, når der håndteres mere end 15 paller

Standardfarver: RAL 3002 rød, RAL 5002 blå, RAL 7032 grå og RAL 7035 grå

På www.palomat.com kan du læse mere om PALOMAT[®] 5, optioner, teknisk data m.m.

Styring: Siemens S7-1200

Aktuator: Linak

