



GRUNDA TRYKLUFTKAMPAGNE

Kompressor

- få værktøj med i købet!

Grunda kompressorsæt 2.0- 24L OL

Praktisk og fleksibelt kompressorsæt til værkstedet. Med en gedigen og prismæssigt attraktiv kompressor, der kan benyttes til mange forskellige formål.

Kompressor-sæt indeholder: En oliefri kompressor 2HP 24L, en slag nøgle 1/2", en kombineret dykker- og klammepistol, klammer, dykker samt en 10 meter trykluftslange.

Art.nr.: 267870103



1.495,-



ON AIR
D&D

DORCH & DANOLA - TRYKLUFT TIL ALLE BEHOV

OLIE-
FRI



(-),-

Grunda slag-nøgle AT-239 1/2"

Slående møtrikspænder med dobbel slagmekanisme. Med indstilleligt drejningsmoment og luftudløb i håndtaget.

Topfatning 1/2 tomme • Drejningsmoment, maks. 680 Nm
• Luftforbrug 100 % intensitet 227 l/min • Tilslutningsgevind 1/4 G (R) • Løsnemoment, maks. 750 Nm • Hammermekanisme Dobbelt • Omdrejningstal 7000 r/min • Slangedimension 10 mm

Art.nr.: 267870100



(-),-

Grunda klamme- og stiftepistol F50/9040

En professionel, kombineret trykluft hæfte-/stiftepistol til smalle hæfteklammer og stifter, der er ideel til hurtigt arbejde på møbler, paneler, fremstilling af skabe samt afslutning og tilpasning. Designet til brug med smalle hæfteklammer på op til 40 mm og stifter op til 50 mm.

Magasinets kapacitet 110 stk. • Klammelængde 16-40 mm • Sømlængde 20-50 mm • Sømdiameter 1.2 mm

Art.nr.: 267870101



349,-

Grunda kabelopruller FKR 3x1.5mm² 12m

Kabelopruller til lofts- eller vægmontering. Svingbart vægbeslag. Kabeltromle i slagfast plasthus med automatisk oprulning af kablet. Oliebestandigt kabel. Kabeloprulleren er udstyret med 12m forlænger-kabel + 1,5m strømkabel. Leveres komplet med stikprop og forlængerled. Kun beregnet til indendørs brug.

Kabeltværsnit 3x1.5 mm² • Kapslingsklasse IP 20 • Kabellængde 12 m • Strømstyrke 10 A • Maks. belastning indrullet 1000 W • Maks. belastning fuldt udrullet 2500 W

Art.nr.: 267900108

Grunda kompressor 2.0- 24L

Oliefri og bærbar, et-trins direkte drevet stempelkompressor. En gedigen og livskraftig 2 hk kompressor til alle mindre behov. Forsynet med overspændingsbeskyttelse. Kapslingsklasse IP20. Kompressoren er velegnet til garager, værksteder, håndværkere, blikkenslagere, malere etc.

Motorspænding 230 V • Motoreffekt 1.5kW / 2 HP • Omdrejningstal kompressorblok 2.850 r/min • Fri afgivet luftmængde 201 l/min • Rumfang, luftbeholder 24 l • Arbejdstryk, maks. 8 bar • Lydniveau 88 dB (A) • Vægt 24 kg

Art.nr.: 267870102

1.&),-



OLIE-FRI



Pris fra 39,-

Grunda blæsepistol

Blæsepistol af plast med ergonomisk greb til både højre- og venstrehådede. Trinløs regulering af luftmængden. Metalgevindindsats. Ophængningsøje gør opbevaring nemmere.

Blæsepistolen er ideel til rensning af maskiner, filebænke m.m. Udviklet til professionel brug.

100mm
Art.nr.: 272880105

39,-

300mm
Art.nr.: 272880204

75,-

Tilslutningsgevind 1/4 G (R) • Arbejdstryk, maks. 8 Bar • Luftforbrug 100 % intensitet 425 l/min • Lydniveau 85-90 dB



249,-

Grunda trykluftssæt 5 dele

Tilbehørsæt til trykluft med 5 dele, som indeholder sprøjtepistol (beholderens rumfang 1 liter), olietågesprøjte, pumpepistol med manometer (måleområde 0-10 bar), blæsepistol (totallængde 168 mm) og spiralslange (længde 3 m). Dysens diameter 4.7 mm.

CE-ET / E-ET 272910100

149,-



Grunda trykluftslange PVC 10m

Lige, fleksibel, armeret PVC-luftslange. Beholder sin lige profil i udrullet tilstand. Udstyret med lynkobling og nippel. Tætning sker med konus og omløbermøtrik og giver sammen med PVC-slangen en tæt og sikker forbindelse uden spændebånd.

Egenskaber: Høj rivestyrke giver unikke slidegenskaber. Lav vægt, arbejdsstryk 17 bar. Bevarer sin smidighed i hele levetiden. Store flowværdier i kombination med koblinger.

Arbejdslængde 10 m • Arbejdsstryk, maks. 17 bar • Tilslutningsgevind 3/8 tomme • Temperaturområde: 5° - 60°C.

CE-ET / E-ET 72870106

1-) , -



-) , -

Grunda pumpepistol med manometer

Pumpepistol med reguleringsventil og analogt manometer, til brug sammen med kompressor. Trykmåleren har beskyttelsesglas og beskyttelseskappe af gummi. Udførelse af aluminium. Luftslangen har lås til ventilen til fx bildæk.

Pumpepistolen med dæktryksmåler er ideel til pumping af cykler, knallerter, motorcykler, biler m.m.

Måleområde 0-10 Bar • Tilslutningsgevind 1/4 G (R) • Luftforbrug 20-100 % intensitet 40-150 l/min

CE-ET / E-ET 72890104

Grunda slangeopruller 12m

Trykluft slangeopruller med automatisk oprulning og stopfunktion. 12 m + 1,5 m fleksibel PVC-luftslange med lynkobling og indstiksnippel. Til lofts- eller vægmontering. Svingbart vægbeslag 180° samt slangestop. Beregnet til indendørs brug.

Slangelængde 12 m • Tilslutningsgevind 1/4 G (R) • Arbejdsstryk, maks. 8.2 bar • Temperaturmåleområde -5 - +45 °C • Vægt 4 kg

CE-ET / E-ET 67890101

Grunda trykluft spiralslange PU 6,5x10mm 4m

Færdigmonteret spiralslange som består af lynkoblinger i kombination med oliebestandig polyuretanslange for maksimal tæthed, smidighed og levetid. Trykluftslangen er fremstillet af 50 % genbrugsmateriale. Tætning sker med konus og omløbermøtrik og giver sammen med polyuretanslangen en tæt og sikker forbindelse uden spændebånd.

Egenskaber: Høj rivestyrke giver unikke slidegenskaber. Lav vægt, arbejdsstryk 9 bar. Let at bøje og vender altid tilbage til den oprindelige form. Store flowværdier i kombination med koblinger.

Arbejdslængde 4 m • Temperaturområde: -10 °C - + 40 °C.

CE-ET / E-ET 67810109

2-) , -



Læs mere om produkterne på dorchdanola.dk

Kanonpriser!

Grunda ligesliber mini, med lang hals eller vinklet model 90°

Højt omdrejningstal, beregnet til roterende fræsere, slibebandsholdere, file og slibestifter. Til skaftdiameter 3 og 6 mm, samt 1/4". Forsynet med bagudrettet returluft. Behageligt ergonomisk greb som også beskytter mod kold luft og vibrationer, samt yder brugeren god komfort under arbejdsgangen. Sikkerhedsaftrækker som forhindrer utilsigtet start, samt automatisk går tilbage når aftrækkeren slippes. Ideel til industrien ved slibning, skæring, afgratning og afrunding af skarpe kanter.

Omdrejningstal 20 - 25.000r/min • Slagedimension 3/8 tomme • Tilslutningsgevind 1/4 G (R)

Alle 3 ligeslibere leveres med spændebøsninger 3 og 6 mm, samt 1/4".



CE: 67830107



CE: 67850105

Frit valg

249,-

pr. stk.



CE: 67840106



Dorch & Danola A/S
Ove Gjeddes Vej 7
5220 Odense SØ
Tlf.: 66 15 50 40
www.dorchdanola.dk