

Sopskopa Ysta´ SS 250 - 300 HD



Användningsområde:

- Industriområden
- Parkeringar
- Trottoarer

Produktfördelar:

- Kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning
- Miljövänliga sicksackborst
- Stödhjul

Hydraulisk sopskopa från Padagas som antingen kan köras framåt eller bakåt under sopning. Sopskopen är utrustade med två stödhjul och kan utrustas med olika redskapsfästen. Hydraulisk tömning, övertrycks- och rotationsventiler samt flytlägesfäste är standard. Sopskopen behöver 1 st dubbelverkande hydrauluttag för drivning av soprotorn och den hydrauliska tömningen. Sopskopen är förberedd för vattentank och sidoborste. Hydraulkopplingar ingår ej.



Alla våra Ysta´ soppskoper är blåstrade, grundlackerade och pulverlackerade.

| Beskrivning | SS 250 | SS 300 |
|--|----------|----------|
| Arbetsbredd/Total bredd (m) | 2,5/2,86 | 3,0/3,36 |
| Höjd (m) | 1,0 | 1,0 |
| Längd exkl. fäste (m) | 1,86 | 1,86 |
| Vikt exkl. fäste (kg) | 1040 | 1144 |
| Borst Ø (mm)/antal (st) | 915/34 | 915/40 |
| Antal oljemotorer/oljebehov (l/min) vid 200 Bar | 2/80-100 | 2/80-100 |
| Max volym uppsamlingsbox (l) | 1 040 | 1 150 |
| Hydraulisk tömning, 2 st hydraulcylindrar | Standard | Standard |
| Övertrycks- och rotationsventiler på motorerna | Standard | Standard |
| Flytlägesfäste | Standard | Standard |

Extrautrustning

Fäste som t.ex. Bobcat, Trima, Euro, Stora BM, L20, L30

Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stålborst)

Vattensystem kompl. med 1 tank (150 l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)

Mängdfördelarventil (Max 240 l/min/210 Bar/justerbart inflöde 0-150 l/min)