

Boremaskiner type BM

Kapema A/S

Best
Price

Katalog 2016



BM 25



BM 28A



BM 40A

Boremaskine type BM er solide geardrevne søjleboremaskiner.

BM 28A og BM 40A er med automatisk tilspænding.

Maskinerne er med skrueskåret fortanding af gearkassen med stålhjul mod fiberhjul som sikrer en lydsvag og meget kraftfuld udveksling samt vedligeholdelsesfri maskine.

Borehovede og bordplan er drejbart 360° og kan hæves/sænkes efter behov. Type BM 40A er med fast borehovede. Stort arbejdsbord i støbejern med T-spor og kølevandskanaler. Bearbejdet fodplan med T-spor, dog ikke på BM 25. Boresøjle i stål betyder øget stivhed og minimering af udbøjningen mellem bord og søjle.

Borepatron og sikkerhedsafskærmning med afbryder.

Tekniske data		BM 25	BM 28A	BM 40A
Artikel nr		17000	17030	17050
Borekapacitet	mm	25	28	40
Gevindskæringskapacitet	mm	-	-	-
Antal hastigheder		8	8	8
Omdrejninger pr. minut	o/m	105-2900	105-2900	90-1500
Spindelkonus		MK 3	MK 3	MK 4
Antal tilspændinger		-	3	3
Tilspændingshastigheder	mm/o	-	0,1-0,33	0,1-0,33
Boreddybde	mm	135	150	190
Afstand spindel / søjle	mm	255	320	330
Søjlediameter	mm	Ø 100	Ø 105	Ø 140
Bordets arbejdsflade	mm	500 x 350	500 x 350	500 x 400
Afstand spindel / bord	mm	905	890	820
Afstand spindel / sokkel	mm	1210	1235	1210
Motor	Kw	0,65 / 0,90	0,90 / 1,2	2,2
Højde på maskinen	mm	1710	1750	2060
Vægt	Kg	190	255	310