



Good For Food rengøringstilbehør – prisliste 2018

- Levnedsmiddelindustrien og medicinalindustrien

Prislisten er gældende fra 1.1.2018 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve
Dansk Procesventilation ApS tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Good For Food rengøringstilbehør

Støvsugerslanger



Slanger til Good For Food serien leveres i størrelserne Ø38, Ø50 og Ø76 mm og har en unik kombination af egenskaber. Kvaliteten er antistatisk (ESD). overholder kravene til fødevarekontakt, og derudover har slangerne en glat, ekstra slidstærk inderside og en lille bøjningsradius. Tekniske specifikationer: Se side 5.

Type	Art.nr.	Beskrivelse	Pris i DKK pr. meter
	44140	Støvsugerslange Ø38 mm – PrePur®, Good For Food, antistatisk (ESD). Standardlængde: 5, 10 og 15 m	245,-
	44141	Støvsugerslange Ø50 mm – PrePur®, Good For Food antistatisk (ESD). Standardlængde: 5, 10 og 15 m	275,-
	44142	Støvsugerslange Ø76 mm – PrePur®, Good For Food, antistatisk (ESD). Standardlængde: 5, 10 og 15 m	335,-

Koblinger drejbare



Koblinger til Good For Food har en unik kombination af egenskaber. De er designet til at imødekomme ønsket om farvekodning, er lavet af antistatisk materiale (ESD), overholder kravene til fødevarekontakt, kan rengøres hygiejnisk (autoklavering) og er detekterbare. De er med andre ord Good For Food. Tekniske specifikationer: Se side 6.

Type	Art.nr.	Dimension	Beskrivelse	Pris i DKK pr. stk.
	22001-01	Ø50/38	Kobling, rød (ESD)	440,-
	22002-01	Ø38/38		365,-
	22003-01	Ø50/50		450,-
	22001-02	Ø50/38	Kobling, gul (ESD)	440,-
	22002-02	Ø38/38		365,-
	22003-02	Ø50/50		450,-
	22001-03	Ø50/38	Kobling, lilla (ESD)	440,-
	22002-03	Ø38/38		365,-
	22003-03	Ø50/50		450,-
	22001-04	Ø50/38	Kobling, turkis (ESD)	440,-
	22002-04	Ø38/38		365,-
	22003-04	Ø50/50		450,-
	22001-05	Ø50/38	Kobling, grå (ESD)	440,-
	22002-05	Ø38/38		365,-
	22003-05	Ø50/50		450,-

Håndrør Ø38 mm




Håndrør til børestmundstykker i Good For Food serien. Tekniske specifikationer: Se side 6.

Type	Art.nr.	Beskrivelse	Pris i DKK pr. stk.
	703502	Håndrør, lige, rustfrit stål – 220 mm (ESD)	285,-
	44259	Håndrør, lige, rustfrit stål – 110 mm (ESD) – <i>kommer snart</i>	200,-
	7262-02	Håndrør, buet, rustfrit stål – 250 mm (ESD) – <i>kommer snart</i>	Afventer

Børstemundstykker, runde Ø38 mm





Good For Food børstemundstykker med en unik kombination af egenskaber. De er designet til at imødekomme ønsket om farvekodning, er lavet af antistatisk materiale (ESD), overholder kravene til fødevarekontakt, kan rengøres hygiejnisk (autoklaving) og er detekterbare. De er med andre ord Good For Food. Tekniske specifikationer: Se side 6.

Type	Art.nr.	Beskrivelse	Pris i DKK pr. stk.
	7471-01	Børstehus, rund, rød (ekskl. børste og håndrør) (ESD)	295,-
	7471-02	Børstehus, rund, gul (ekskl. børste og håndrør) (ESD)	295,-
	7471-03	Børstehus, rund, lilla (ekskl. børste og håndrør) (ESD)	295,-
	7471-04	Børstehus, rund, turkis (ekskl. børste og håndrør) (ESD)	295,-
	7471-05	Børstehus, rund, grå (ekskl. børste og håndrør) (ESD)	295,-
	44205	Børste rund, sort (børstehårsring ESD)	820,-
	44206	Børste, rund, hvid (børstehårsring ESD)	820,-

Børstemundstykker, aflange Ø38 mm



Good For Food børstemundstykker med en unik kombination af egenskaber. De er designet til at imødekomme ønsket om farvekodning, er lavet af antistatisk materiale (ESD), overholder kravene til fødevarekontakt, kan rengøres hygiejnisk (autoklaving) og er detekterbare. De er med andre ord Good For Food. Tekniske specifikationer: Se side 6.

Type	Art.nr.	Beskrivelse	Pris i DKK pr. stk.
	77001-01	Børstehus, aflang, rød (ekskl. børste og håndrør) (ESD)	315,-
	77001-02	Børstehus, aflang, gul (ekskl. børste og håndrør) (ESD)	315,-
	77001-03	Børstehus, aflang, lilla (ekskl. børste og håndrør) (ESD)	315,-
	77001-04	Børstehus, aflang, turkis (ekskl. børste og håndrør) (ESD)	315,-
	77001-05	Børstehus, aflang, grå (ekskl. børste og håndrør) (ESD)	315,-
	77902	Børste, aflang, sort (børstehårsring ESD)	835,-
	77901	Børste, aflang, hvid (børstehårsring ESD)	835,-

Flade spaltemundstykker Ø38 mm



Good For Food flade spaltemundstykker med en unik kombination af egenskaber.

De er designet til at imødekomme ønsket om farvekodning, er lavet af antistatisk materiale (ESD), overholder kravene til fødevarekontakt, kan rengøres hygiejnisk (autoklavering) og er detekterbare. De er med andre ord Good For Food.

Tekniske specifikationer: Se side 7.

Type	Art.nr.	Beskrivelse	Pris i DKK pr. stk.
	7472-01	Fladt spaltemundstykke, rød (ekskl. håndrør) (ESD)	385,-
	7472-02	Fladt spaltemundstykke, gul (ekskl. håndrør) (ESD)	385,-
	7472-03	Fladt spaltemundstykke, lilla (ekskl. håndrør) (ESD)	385,-
	7472-04	Fladt spaltemundstykke, turkis (ekskl. håndrør) (ESD)	385,-
	7472-05	Fladt spaltemundstykke, grå (ekskl. håndrør) (ESD)	385,-


Tekniske specifikationer slanger



Temperaturinterval	-40°C til 90°C – kortvarigt op til 125°C
Tryk- og trækstyrke	Høj
Tæthed	Gas- og vandtæt
Resistens	Mikrobe – og hydroresistent
Modstandsdygtig overfor	UV-stråling og ozon
Fleksibilitet ved lav temperatur	Meget god (bedre end andre ester-polyuretaner)
Fri for følgende stoffer	Blødgøringsmiddel og halogen
Opfyldelse af regler	Overholder RoHS retningslinjerne

Indre diameter mm	Ydre diameter	Negativt tryk (kPa)	Bøjningsradius mm *	Vægt kg/m
38	45	52,5	31,0	0,31
50-51	57	43,5	38,0	0,40
75-76	82	22,2	52,5	0,59

* Bøjningsradius er målt gennem indersiden af slangens åbning. Alle værdier måles ved 22 °C og er cirkaværdier.



Tekniske specifikationer koblinger



Dimensioner	Ø38/Ø38 mm, Ø38/Ø50 mm, Ø50/Ø50 mm
Oprindelsesland	Sverige
Max rengøringstemperatur (autoklaving)	121°C, 1,1 Bar(g) i 15 minutter
Max rengøringstemperatur (opvaskemaskine)	93°C
Max temperatur ved brug (ved fødevarekontakt)	40°C
Max temperatur ved brug (non-food kontakt)	80°C
Materiale	Polypropylene

Materiale	Gennemgangsmodstand Ω/sq	Overholder flg. forskrifter
PP	$10^2 - 10^5$	Regulativ (EC) No. 10/2011 Regulativ (EC) No. 1935/2004 Regulativ (EC) No. 2003/2006 FDA Regulativ 21CFR177, 1520 GRAS

Tekniske specifikationer håndrør



Art. nr.	Diameter mm	Længde mm	Form	Materiale
703502	Ø38	220	Lige	Rustfrit stål (EN 1.4301)
44259	Ø38	110	Lige	Rustfrit stål (EN 1.4301)
44260	Ø38	250	Bøjlet	Rustfrit stål (EN 1.4301)

Tekniske specifikationer børstemundstykker



Synlig børstehårslængde	Rund børste: 20 mm - aflang børste: 25 mm
Koblingsdiameter	Ø38 mm
Oprindelsesland	Sverige
Max rengøringstemperatur (autoklaving)	121°C, 1,1 Bar(g) i 15 minutter
Max rengøringstemperatur (opvaskemaskine)	93°C
Max temperatur ved brug (ved fødevarekontakt)	40°C
Max temperatur ved brug (non-food kontakt)	80°C
Materiale	Polyester, polypropylene, rustfrit stål
Max luftgennemstrømning/luftmængde	150m ³ /t

	Materiale	Gennemgangsmodstand Ω/sq	Overholder flg. regulativer
Børstehus	PP	$10^2 - 10^5$	Regulativ (EC) No. 10/2011 Regulativ (EC) No. 1935/2004 Regulativ (EC) No. 2003/2006 FDA Regulativ 21CFR177, 1520 GRAS
Børstehårsring	PE-UHMW	$<10^9$	FDA Regulativ 21CFR177.1520 FDA Regulativ 21CFR178.3297 Regulativ (EC) No. 10/2011
Børstehår	PA6.6	-	Regulativ (EC) No. 10/2011

Tekniske specifikationer flade spaltemundstykker



Koblingsdiameter	Ø38 mm
Oprindelsesland	Sverige
Max rengøringstemperatur (autoklaving)	121°C, 1,1 Bar(g) i 15 minutter
Max rengøringstemperatur (opvaskemaskine)	93°C
Max temperatur ved brug (ved fødevarekontakt)	40°C
Max temperatur ved brug (non-food kontakt)	80°C
Materiale	Polyester, polypropylene, rustfrit stål
Max luftgennemstrømning/luftmængde	150m³/t

Materiale	Gennemgangsmodstand Ω/sq	Overholder flg. forskrifter
PP	$10^2 - 10^5$	Regulativ (EC) No. 10/2011 Regulativ (EC) No. 1935/2004 Regulativ (EC) No. 2003/2006 FDA Regulativ 21CFR177, 1520 GRAS