

## COMFORT IP: Vindues- og dørkontakt

COMFORT IP vindues- og dørkontakt registrerer, når døren og/eller vinduet åbnes, og varmen i gulvet og radiatorer sænkes, hvis disse er forbundne til kontakten. Vindues- og dørkontakten sættes på siden af vinduet eller døren med selvklebende tape eller skruer, som leveres sammen med kontakten; via en sensor registrerer kontakten, om vinduet eller døren er åbent eller lukket.



### 1.1 Produktkarakteristika

- Registrerer åbne vinduer og døre og sænker derefter temperaturen i samarbejde med COMFORT IP radiatortermostat.
- Kontakten indeholder en integreret infrarød-sensor, som registrerer åbne vinduer og døre.
- Fleksibel: Kan monteres med de medfølgende strips eller skruer.
- Individuel: Fås med hvid og brun hætte.

### 1.2 Indhold

- COMFORT IP vindues- og dørkontakt
- En hvid og brun hætte
- Dobbeltklæbende strips
- Forsænkede skruer 2.2 x 13 mm (2x)
- Reflekterende klistermærke til mørke overflader
- AAA batterier
- Manual

## 2 Tekniske data

Spænding	1 x 1.5 V AAA
Energiforbrug	100 mA max.
Levetid for batteri	Ca. 2 år
Beskyttelse	IP20
Temperatur	5-35 °C
Dimensioner (B x H x D)	102 x 15 x 20 mm
Vægt	30 g (inklusive batteri)
Radiofrekvens	868.3 MHz/869.525 MHz
Typisk rækkevidde for radio	300 m
Dimensioner på pakken	122 x 93 x 36 mm