

2 hurtige og enkle montagemuligheder

Løsning 1: Spartelkant

- Montage som traditionel gipskarton
- Spartelkant fås på 2 eller 4 sider
- Montage på træ med klammer eller **fermacell** skruer
- Montage på stål med **fermacell** skruer



Løsning 2: Klæbefuge

- Meget stærk samling
- Minimalt spartelarbejde
- Montage på træ med klammer eller **fermacell** skruer
- Montage på stål med **fermacell** skruer



Fermacell Scandinavia

Tlf.: +45 39 69 89 07

Fax: +45 39 69 89 21

www.fermacell.dk

fermacell[®]



fermacell

Det er helt enkelt! - et enkelt lag er nok

fermacell[®]



Det er helt enkelt!
- et enkelt lag er nok



Vådrum med ét lag gips

- Kun ét lag 15 mm **fermacell** i vådrum (By og Byg Anvisning 200)
- Ingen kartonoverflade på **fermacell**
- Nem håndtering med 900 x 1200 mm **fermacell** Handyplade



Lydisolerende og brandhæmmende gips

- Unik lydreduktion allerede ved ét lag
- Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag
- Undgå 2-lags løsninger og opnå bedre kvalitet med **fermacell**



Slag- og skruefast gips

- **fermacell** er skruefast uden brug af træplader
- 30 kg i én skrue uden plugs
- 50 kg i én skrue med plugs




Stil krav til din gipsvæg!
Har du **tid** og **råd** til dobbeltarbejde?

fermacell fibergips



Lydisolering




Ikke bærende væg, 75 mm stål med mineraluld

1 lag
(14 mm):
R'w = 48 - 50 dB

2 lag
(2 x 12,5 mm):
R'w = 53 - 55 dB

Vådrumsløsning




1 lag iht. By og Byg Anvisning 200

Plade:
15 mm

Skelet:
c/c 300 mm

Brandmodstand



Ikke bærende væg, 75 mm stål 70 mm stenuld


1 lag:
BS 60
(EI60 A2-s1, d0)

Plade:
12,5 mm

Traditionel gipskarton



Lydisolering




Ikke bærende væg, 70 mm stål med mineraluld

1 lag
(13 mm):
R'w = 40 dB

2 lag
(2 x 13 mm):
R'w = 48 dB

Vådrumsløsning




2 lag iht. By og Byg Anvisning 200

Plader:
2 x 13 mm
vådrumsgips

Skelet:
c/c 450 mm

Brandmodstand



Ikke bærende væg, 70 mm stål

2 lag:
BS 60

Plader:
2 x 13 mm

Tilskæring

fermacell fibergips bearbejdes med almindeligt håndværktøj som en træplade.

