

VACUMASTER Light Vakuumlyftare



Produktfördelar:

- Lyftkapacitet upp till 100 kg
- Energisparfunktion
- Låg egen vikt
- Flexibel
- Optisk och akustiskt larm

VACUMASTER Light vakuumlyftare med inbyggd pneumatisk ejektor för laster upp till 100 kg. VACUMASTER Light vakuumlyftare finns i två modeller. Antingen med en fast sugfot eller fyra mindre sugfötter placera på ledade armar.

VACUMASTER Light vakuumlyftare med inbyggd trycksluftsdriven ejektor är avsedd för de lättare lasterna upp till 100 kg. Vakuumlyftaren är antingen försedd med en fast monterad sugfot eller fyra sugfötter monterade på ledade armar. Denna konstruktion ger en unik möjlighet att snabbt placera sugkopparna på varierande ytor. Vakuumet aktiveras och avaktiveras med ett trycke placerad på vakuumenheten där även vakuumätaren sitter.

Fördelar med VACUMASTER Light



Vakuumpump

- Pumpstorlek väljs beroende på gods
- Flera olika driftspänningar



Manöverbygel

- Med hållare för manöverdon
- Olika längder på manöverbygeln
- Fasta eller ledbara manöverbyglar



Manuell vakuumentil

- Med säkerhetsspärr
- Lättmanövrerad även med handskar
- Dubbelmanövrering för ökad säkerhet vid till- och frånslag



Stort urval av sugkoppar

- Typ och storlek väljs utifrån godsets dimensioner och vikt
- Sugkopp typ SPU används vid släta ytor
- Sugkopp SPK används vid ojämna ytor t.ex. durkplåt



Aluminiumok med inbyggd vakuumentank

- Säker vakuumnivå snabbt tack vare stor inbyggd vakuumentank
- Säker hantering även vid spänningsbortfall
- Lågt byggmått



Sugfotsinfästning

- Flera olika modeller beroende på godsdimensioner

Artikel nr.	Benämning	Kapacitet
28012020705754	Vacumaster Light 100/1	100 kg
28012020706607	Vacumaster Light 100/4	100 kg

Tillbehör till VACUMASTER Light vakuumlyftare



Ledbar manöverbygel

- Maximerar staplingshöjden
- Arbetspositionen förblir ergonomiskt



Avstängningsventil för sugkopp

- Individuell avstängning av sugkoppar för hantering av detaljer med utskurna hål



Parkeringsstöd

- Möjliggör säker förvaring av vakuumlyftaren
- Skyddar sugkopparna



Vattenavskiljare

- Förhindrar att vatten sugs in i vakuumlyftarens pump vid t.ex. vattenskärning

Val av oklängder och antal sugkoppar

Plåtformat 1000 x 2000 mm

	125 kg			250 kg			500 kg			750 kg		
Plåttjocklek mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm
0,5-1,0	6	1600	750	6	1600	750	6	1600	750	6	1600	750
1,5-4,0	4	1600	750	4	1600	750	4	1600	750	4	1 600	750
5,0-8,0	2	1600	-	2	1600	-	2	1600	-	4	1600	750
10,0-15,0	-	-	-	2	1600	-	2	1600	-	4	1600	750
20,0-30,0	-	-	-	-	-	-	2	1600	-	4	1600	750

Plåtformat 1250 x 2500 mm

	125 kg			250 kg			500 kg			750 kg		
Plåttjocklek mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm
0,5-2,0	6	1600	750	6	1600	750	6	1600	750	6	1600	750
3,0-5,0	4	1600	750	4	1600	750	4	1600	750	4	1600	750
6,0-10,0	-	-	-	4	1600	750	4	1600	750	4	1600	750
12,0-20,0	-	-	-	-	-	-	4	1600	750	4	1600	750
30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1600	750

Plåtformat 1500 x 3000 mm

	125 kg			250 kg			500 kg			750 kg		
Plåttjocklek mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm
0,5-3,0	6	2400	750	6	2400	750	6	2400	750	6	2400	750
4,0-6,0	-	-	-	6	2400	750	6	2400	750	6	2400	750
8,0-12,0	-	-	-	-	-	-	4	2400	750	4	2400	750
15,0-20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2400	750

Plåtformat 2000 x 4000 mm

	250 kg			500 kg			750 kg		
Plåttjocklek mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm	Antal sugkoppar	Längsok mm	Tvärok mm
0,5-4,0	8	3200	1150	8	3200	1150	8	3200	1150
5,0-8,0	-	-	-	8	3200	1150	8	3200	1150
10,0	-	-	-	-	-	-	8	3200	1150