



6.4 Diamantskæreskiver til bordskæremaskine

Bordskæring



Diamantskæreskiver til bordskæremaskine

TYROLIT bordskærer-diamantklinger overbeviser med en fremragende skæreydelse og lang levetid. De er optimeret til det respektive materiale eller den respektive anvendelse.

TYROLIT bordskærer-diamantklinger er udviklet til at arbejde perfekt sammen med TYROLIT Hydrostress-maskinerne og er dermed garanteret for

de bedste resultater ved alle former for skærearbejde og -udfordringer.

Anbefaling vedrørende anvendelse



Kvalitetslinie	Specifikation	Universalt	Hårde sten	Maskinemur- sten	Side
 PREMIUM	TSU	•			358
	TSU-SILENT	•			359
	TSH		•		359
	TSH-SILENT		•		359
	DCT			•	359

Service

- + Hurtig levering
- + Fås i alle relevante diametre
- + Gængse mål fra lager
- + Udviklet til at arbejde perfekt sammen med TYROLIT Hydrostress-maskinerne
- + Reduktionsringe medfølger, alt efter klingediameter og -fastspænding

Bemærkninger / anbefalinger

- + Overhold sikkerheds- og brugsanvisninger
- + Sikkerhedsanvisningerne kan også rekvireres ved behov
- + Maks arbejdshastighed er på 63 m/s
- + Værktøjet må kun anvendes til vådskæring (undtagelser er udtrykkeligt angivet)



Bordskærer-diamantklinge

TSU

- + Utallige anvendelsesmuligheder til forskellige byggematerialer som mursten, beton, kalksandsten osv

- + Maksimal ydelse og lang levetid



- + Stor sortimentsdybde

Materialer, der kan bearbejdes: Porebeton, kalksandsten, pimpsten, mursten osv. Detaljer: op til diameteren 550 mm medfølger reduktionsringe

på 35–30 mm og 30–25,4 mm. Fra og med en diameter på 625 mm følger der en reduktionsring på 60–55 mm med.



Bordskærer-diamantklinge TSU



	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøjde
	C2W	34180849	250x2,2x35	10
		34180294	300x2,4x35	10
		34180293	350x2,8x35	10
		34180291	400x3,2x35	10
		34180270	450x3,2x35	10
		34218744	500x3,6x35	10
		34180268	550x3,6x35	10
	C1W	34180263	625x3,6x60/55	10
		34171018	650x3,9x60/55	10
		34171019	700x3,9x60/55	10
		34171020	900x4,8x60/55	10
		34171031	1000x4,8x60/55	10



Bordskærer-diamantklinge

TSUSILENT



Materialer, der kan bearbejdes: Porebeton, kalksandsten, pimpsten, mursten osv. Detaljer: op til diameteren 550 mm medfølger reduktionsringe på

35–30 mm og 30–25,4 mm. Fra og med en diameter på 625 mm følger der en reduktionsring på 60–55 mm med.

	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøjde
		C2GW 34180292	350x2,8x35	10
		C1GW 34181275	625x3,6x60	10
		34180295	700x3,9x60/55	10
		34305288	900x4,8x60/55	10



Bordskærer-diamantklinge

TSH



Materialer, der kan bearbejdes: Granit, gnejs, hårde kalksandsten, hårde mursten osv. Detaljer: Reduktionsringe på 35–30 mm og 30–25,4 mm

følger med.

	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøjde
		C2 34277672	250x2,2x35	10
		34221327	300x2,8x35	14
		34221325	350x2,8x35	14

TSH***-SILENT

		C2G 34221324	300x2,8x35	14
		34097755	350x2,8x35	14



Bordskærer-diamantklinge

DCT



Materialer, der kan bearbejdes: Keramiske fliser, stentøj, terrazzo-plader. Detaljer: Supertynde savklinger med fremragende egenskaber.

Reduktionsringe på 35–30 mm og 30–25,4 mm følger med.

	Form	Typenummer	Mål	Segmenthøjde
		1A1R 639566	180x1,4x35	10
		701934	200x1,6x35	10
		639568	230x1,6x35	10
		639569	250x1,6x35	10
		639570	300x2x35	10
		639571	350x2x35	10