

# Kedjesåg ICS 695XL Force 4 ProForce



## Användningsområde:

- Murverk
- Tegel
- Armerad betong
- Natursten

## Produktfördelar:

- Säker att arbeta med
- Inga kast eller hugg
- Ingen överkapning
- Upp till 40 cm sågdjup
- Inget damm
- Klassas ej som motorsåg

**Kedjesåg ICS 695 XL Force 4 ProForce** ny förbättrad modell av den kraftigaste bensindrivna kedjesågen i ICS sortiment. Bland förbättringarna med nya modellen märks längre livslängd och enklare start tack vare nytt tändsystem, ny förgasare, kolv, cylinder och ljuddämpare. Maskinen väger mindre än 10 kg, är säker att använda då den inte hugger, kastar eller slår tillbaka vid sågning utan arbetar sig lätt och säkert genom materialet. ICS Kedjesåg klassas som arbetsredskap ej som motorsåg.

## Förbättringar av nya 695 XL

- Ny kolv och cylinder sänker motortemperaturen
- Ny ljuddämpare med förstärkt inre baffel
- Nytt högeffekt tändsystem – lättare att starta
- Ny förgasare – enklare att justera



| Beskrivning                                            | 1900068                              | 1900055                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Svärd/Kedja                                            | Pro Force                            | Pro Force                            |
| Vikt utan svärd och kedja (kg)                         | 9,6                                  | 9,6                                  |
| Svärdlängd (cm)                                        | 30                                   | 40                                   |
| Motor (typ)                                            | 2-takt, en cylinder, luftkyld, 94 cc | 2-takt, en cylinder, luftkyld, 94 cc |
| Motor (hk)                                             | 6,4                                  | 6,4                                  |
| Varvtal (rpm)                                          | 9300                                 | 9300                                 |
| Bränsle (typ)                                          | Bensin oljeblandat 2%                | Bensin oljeblandat 2%                |
| Ljudeffektnivå (dB(A))                                 | 104,6                                | 104,6                                |
| HAV vibration främre/bakre handtag (m/s <sup>2</sup> ) | 3,6/3,1                              | 3,6/3,1                              |
| Vattenförsörjning (bar)                                | 1.5                                  | 1.5                                  |